

COLLAK

Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

09/21-SELLAPOOL-v1.0

SELLA-POOL

1. DESCRIPCIÓN

Producto químico especialmente formulado para sellar pequeñas fugas de agua sin necesidad de vaciar la piscina .

2. APLICACIONES

Sella cualquier tipo de fuga de **hasta 1 mm de grosor** en piscinas, spas, depósitos, etc., fabricados en todo tipo de material como hormigón, fibra de vidrio, liner, etc. También apto para tuberías de todo tipo como PVC, ABS, cobre, acero, etc.

Se recomienda 1 litro de SELLA-POOL por cada 50 m³ de agua

3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDAD	VALORES
S	
Estado físico	Líquido viscoso blanco
Color	Blanco
Olor	No apreciable
pH	11-11,5
Densidad (20°C)	1,39 g/cm ³

4. MODO DE EMPLEO

Agitar el envase antes de usar. Llenar por completo la piscina y retirar todos los limpiafondos. Verter el producto por los skimmers. Es un producto con alta densidad y con tendencia a depositarse en el fondo del agua. Remover la zona donde se haya depositado. Seleccionar la válvula del filtro en modo recirculación y poner en funcionamiento durante 6 horas. Dejar abiertas todas las válvulas del circuito (skimmer, sumidero y limpiafondos).

Marcar el nivel de agua en el momento de aplicar el producto y esperar 48 horas para comprobar si se ha solucionado la fuga. En caso de no conseguir un sellado total de las fisuras repetir la operación.

5. PRESENTACIÓN

En botella de plástico de 1L. Cajas de 6 unidades.

6. ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y a una temperatura entre 10 y 25 °C.
12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.

7. SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea

COLLAK

Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.

Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.