


SOFT 15l.

Descalcificador sem eletricidade 15 litros



DESCRIÇÃO

Descalcificador hidráulico compacto KUBE 15. Alto desempenho e mínimo espaço ocupado. Funcionamento hidráulico, simples e fiável. Equipamento totalmente montado, incluindo boia de sal, bypass de isolamento e regulador de dureza residual.

Caudal máximo: 2,7 m³/h.

Dureza máxima: 85 °HF

Recomendado para habitações de até 6 pessoas com até duas casas de banho com durezas moderadas ou elevadas.

TIPO DE TRATAMENTO

Tratamento de água potável por troca iónica. Reduz os sais incrustantes na água, causadores de: incrustações nas tubagens e eletrodomésticos, secura da pele e do cabelo, elevados consumos de detergentes...

Funcionamento totalmente automático; a cada determinado volume de água (consoante a dureza da água), os equipamentos realizam uma regeneração ultrarrápida (18 minutos) para recarregar totalmente a resina. Nesta regeneração utiliza-se sal para o descalcificador que recarrega a resina.

CONEXÕES

Entrada / Saída	RM-3/4"
Drenagem:	1/2"
Extravasor:	5/8"
Corrente elétrica:	NA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso bruto:	20Kg
Volume de resina:	15,6 litros
Tipo de resina:	Catiónica forte
Caudal mínimo:	0,1 m ³ /h 2,1
Caudal de trabalho:	m ³ /h 2,7 m ³ /h
Caudal máximo:	85 °HF 6-2.5
Dureza máxima:	bar 40°C-4°C
Pressão de entrada (máx.-mín.):	33°HFxm3 0,59
Temperatura de entrada (máx.-mín.):	Kg 20-25 Kg*
Capacidade de troca por ciclo:	
Consumo de sal por ciclo:	
Capacidade de sal:	
*Segundo o tipo de sal empregada.	

**Acondicionamento: 1
unidade Palete: 12 unidades**