

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR- IT626

Regolamento (UE) n. 305/2011 - Regolamento (UE) n. 574/2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SafetyGel**
2. Usi previsti: **Prodotto impermeabilizzante applicato liquido (DM 02P) per installazioni in esterno e le piscine sotto piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004).**
3. Fabbricante: **LITOKOL LAB S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.com**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
Sistema 3 per impermeabilità all'acqua
5. Norma armonizzata: **EN 14891:2012+AC:2012**

Organismi notificati: **MCP Modena Centro Prove s.r.l. – NB 1599**

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorurata	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Capacità di crack-bridging in condizioni standard (+23°C)	≥ 0,75 mm
Capacità di crack-bridging a bassissima temperatura (-20°C)	≥ 0,75 mm
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Gianluca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A.**

In Rubiera, addì 02/05/2025

Rev.00

