

## Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia (se disponibili) nell'area di assistenza del sito web Kärcher locale alla voce "Download".

## Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che il prodotto sotto indicato è conforme alle disposizioni pertinenti delle direttive e dei regolamenti elencati. In caso di modifiche apportate al prodotto senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del costruttore.

Prodotto: Idropulitrice

Tipo: K 7 Comfort Premium

### Directive e regolamenti

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/CE

2009/125/CE

### Regolamento applicato (en)

(UE) 2019/1781

### Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A1: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN IEC 63000: 2018

### Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

### Livello di potenza acustica dB(A)

K 7 Comfort Premium

Misurato: 90

Garantito: 93

### Nome e indirizzo

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01/09/2025

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## Dati tecnici

### Collegamento elettrico

|                                      |          |                 |
|--------------------------------------|----------|-----------------|
| Tensione                             | V        | 220-230         |
| Fase                                 | ~        | 1               |
| Frequenza                            | Hz       | 50              |
| Massima impedenza di rete consentita | $\Omega$ | 0,292 + j 0,183 |
| Corrente assorbita                   | A        | 13              |
| Grado di protezione                  |          | IPX5            |
| Classe di protezione                 |          | I               |
| Protezione di rete (lento)           | A        | 16              |

### Collegamento idrico

|                               |       |     |
|-------------------------------|-------|-----|
| Pressione in entrata (max.)   | MPa   | 1,2 |
| Temperatura in entrata (max.) | °C    | 60  |
| Portata (min.)                | l/min | 11  |
| Altezza di aspirazione (max.) | m     | 0,5 |

### Dati sulle prestazioni dell'apparecchio

|                                  |       |     |
|----------------------------------|-------|-----|
| Pressione d'esercizio            | MPa   | 15  |
| Pressione max. consentita        | MPa   | 18  |
| Portata, acqua                   | l/min | 9,2 |
| Portata, detergente              | l/min | 0,3 |
| Forza repulsiva della pistola AP | N     | 22  |

### Dimensioni e pesi

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| Tipico peso d'esercizio | kg | 21,8 |
| Lunghezza               | mm | 465  |
| Larghezza               | mm | 354  |
| Altezza                 | mm | 750  |

### Valori rilevati secondo EN 60335-2-79

|                                                  |         |     |
|--------------------------------------------------|---------|-----|
| Valore di vibrazione mano-braccio                | $m/s^2$ | 2,2 |
| $a_{hv}$                                         |         |     |
| Incertezza K                                     | $m/s^2$ | 0,7 |
| Livello di pressione acustica $L_{pA}$           | dB(A)   | 76  |
| Incertezza K                                     | dB(A)   | 2,6 |
| Livello di potenza acustica $L_{WA}$             | dB(A)   | 90  |
| Livello di potenza acustica garantito $L_{WA,d}$ | dB(A)   | 93  |

Con riserva di modifiche tecniche.