

FICHA TÉCNICA — 1.5M001.10.0.00UT

Características	Especificación
Marca	CISA
Referencia	1.5M001.10.0.00UT
Tipo	dispositivo antipáico
Aplicación	control de accesos y puertas
Instalación	sobreponer en puerta
Uso	interior
Sistema	apertura y cierre desde el interior
Compatible	sistemas de apertura eléctrica
Material	acero / aluminio
Acabado	car
Normativa	CE
Origen	Italia



Características técnicas Alpha Push:

Disponible en versiones de sobreponer con cierre de un solo punto y hasta 3 puntos de cierre.

Anchuras disponibles: 900, 1200 y 1500 mm

Versiones cortafuego disponibles para sobreponer (Espec. FR)

Funcionamiento configuraciones estándar:

Desde el interior: pulsando la barra de apoyo

Desde el exterior: solo cilindro o con accionamiento externo manilla o tirador

Mano = reversible

Dotación estándar:

Cerraderos.
Tornillos de fijación.
Instrucciones de instalación y mantenimiento.
Acreditaciones de certificaciones ICIM y CE.

Opciones bajo pedido:

Barra de apoyo de 1200mm y 1500mm.
Cierres suplementarios para puntos de cierre adicionales en puertas con altura máx. 2500 mm Kit cable.
Kit alargador de cierres suplementarios para puertas con altura máx. 3500 mm

Accionamientos externos:

Kit instalación accionamiento externo Fast sobre dispositivo antipánico serie Alpha cierre de día.

Certificaciones y marcados:

Marcado CE según el Reglamento (UE) n° 305/2011
Certificación de producto voluntaria emitida por el organismo certificador ICIM, prevista por la norma UNE EN 1125

Acabados disponibles:

Acabado estándar: cárter y palanca negro y barra roja

Acabados opcionales:



Cárter y leva: PVD Acab. C2, ACERO SUPREMO Acab. S1, GRIS ALUMINIO Acab. P1, GRIS Acab. 97, BLANCO Acab.45
Barra: PVD Acab. C2, ACERO SUPREMO Acab. S1, GRIS ALUMINIO Acab. P1, GRIS Acab. 97, VERDE Acab. 43,
NEGRO Acab. 44, BLANCO Acab.45

ALPHA TOUCH

Dispositivos antipánico

Alpha Push sobreponer



TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Acabados opcionales	L	kg		ARTÍCULO							
				PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.	ESPEC.		
	1 PUNTO DE CIERRE												
	<ul style="list-style-type: none"> Picaporte lateral Acabado estándar: palancas y cárteres negros Cerradero lateral en dotación <p>Bajo pedido:</p> <ul style="list-style-type: none"> Barra de apoyo serie 07A07 Cerraderos regulables Accionamientos externos serie 07A78 	P1-97	2,150	1	1	5M001	10	0					
				97	2,150	1	1	5M001	10	0	00	00	FR
	2 PUNTOS DE CIERRES												
	<ul style="list-style-type: none"> Predispuesta para cierres supl. Acabado estándar: palancas y cárteres negros Posibilidad de adaptar cierres suplementarios serie 07A63 conectados por cable o varilla <p>Bajo pedido:</p> <ul style="list-style-type: none"> Barra de apoyo serie 07A07 Accionamientos externos serie 07A78 	P1-97	2,050	1	1	5M016	10	0					
				97	2,050	1	1	5M016	10	0	00	00	FR