

DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO

DoP – ES - Perclic Floors Large 1220x228x5mm/.3 Carvalho Valencia - 2,7816m2

Código de identificación único del tipo de producto:

Perclic Floors Large 1220x228x5mm/.3 Carvalho Valencia - 2,7816m2

Uso(s) previsto(s):

Revestimiento de suelo para uso interior, conforme a las normas armonizadas aplicables.

Fabricante:

Revesperfil, Lda.

Rua 25 de Novembro, nº 762, 2480-168 Ribeira de Baixo - Porto de Mós - Portugal

Tel.: +351 244 491 668

www.revesperfil.pt

Organismo(s) notificado(s):

No aplicable

Rendimiento(s) declarado(s):

Dimensiones	1220mm (longitud) x 228mm (ancho) x 4mm (espesor) + 1mm EVA Clase de resistencia 0,30mm - Clase 32/41		
Embalaje	10 reglas por caja (19Kg/caja) - 2,7816m ²		
Datos Técnicos	Resultado	Estándar	Probado por
Castor Chair Test	Tras la prueba no se detectaron daños.	(EN 425:2002) 23999:2012	SGS
Antideslizante	α: 11.0° Evaluación R10	DIN 51130:2014-02	SGS
Reacción al fuego	B-s1 Humo ≤ 750% minutos	EN 13501-1: 2007 + A1: 2009	Intertek
Emisión de formaldehído	Clase E0 No detectado (<MDL); MDL = 0.05mg/m ³	EN 1717-1: 2004	SGS
Absorción de agua	0.16%	ISO 62:2008 Method 1	SGS
Resistencia bacteriana	0: No se observa crecimiento aparente al microscopio.	ISO 846: 1997	Intertek
Todas las pruebas SVHC (174 ítems) relacionadas con REACH	No detectado (menor que RL) RL = Reporting Limit RL(%) = 0.0050	(EC) No 1907/2006	SGS
Contenido del PCP	No detectado (<MDL) MDL = 0.5 mg/kg	EN14014:2004	SGS
Contenido de plomo (Pb)	No detectado (<MDL) MDL = 0.002%	CPSC-CH-E1002-08.3	SGS
Cambio de color bajo luz artificial	Grade 6	ISO 105-802:2014	Intertek
Compuestos orgánicos volátiles (COV)	No detectado	ASTM D5116-10	Intertek
Dimensional Stability & Curling	Curling = 0mm Cambio dimensional: Paralelo 0.7% Perpendicular 0.3%	EN ISO 23999: 2012	SGS
Análisis de elementos tóxicos	No detectado (Menos del límite de detección de 5 mg/kg)	EN 71-3:1994 + A1:2000/AC:2002	Intertek
Resistencia Térmica	0.086 (m.K)/W	EN 12667: 2001	Intertek
Carga Estática	1,000 Lbs	ASTM F970	Intertek
Resistencia a la limpieza	No se observan cambios visuales después de 10 minutos (con acetona, café, H ₂ O ₂ y betún para zapatos).	EN 438-2:2005	Intertek
Resistencia a la abrasión	Aprobado	ASTM D3384	EPH
Clase de transmisión de sonido de impacto	STC53	ASTM E2179-2003 (R2016)	Intertek
Clase de aislamiento de impacto	IIC56	ASTM E492-09	Intertek
Mejora ponderada en el aislamiento acústico de impacto	ΔLn,w = 22dB	ISO 10140-3-2010 + A1-2015	Intertek
Nivel de presión normalizado ImpactSound ponderado	Ln,w = 51dB; C=1dB	ISO 10140-3-2010 + A1-2015	Intertek

El rendimiento del producto identificado cumple con el conjunto de rendimientos declarados. La presente declaración de rendimiento se emite de conformidad con el reglamento (UE) nº 2024/3110, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado.

Porto de Mós, 11 de Junio de 2026
A la Gerencia,