

BLU1 B

Termo eléctrico / Instalación vertical / estética renovada

- ▲ Titanium Inside, calderín con tratamiento a 850°C
- ▲ Resistencia blindada
- ▲ Regulación mecánica de la temperatura
- ▲ Estética renovada
- ▲ Aislamiento poliretano (sin CFC ni HCFC)
- ▲ Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- ▲ Válvula de seguridad testada a 8 bar
- ▲ Compatible con plantilla Instafix
- ▲ Tecnología Waterplus: un 16%* más de agua caliente
- ▲ 2 años de garantía total y 3 años de garantía en calderín

C
de F a A+



DATOS TÉCNICOS		BLU1 B 50V	BLU1 B 80V	BLU1 B 100V
Capacidad**	l		80	
Potencia	W		1.200	
Voltaje	V		230	
Tempo calent. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	h. min.		2:37	
Temp. máx. ejercicio	$^{\circ}\text{C}$		75	
Dispersión térmica ($\Delta T = 65^{\circ}\text{C}$)	kWh/24h		1,35	
Presión máx. ejercicio	bar		8	
Peso neto	kg		20,5	
Índice de protección	IP		IPX3	

DIMENSIONES		
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"
a	mm	778
b	mm	-
e	mm	193

BLU1 B	50V ES EU	80V ES EU	100V ES EU
Clase Erp AQS	ErP	C	
Perfil de consumo	ErP	M	

Código

3201616

*Agua caliente disponible: hasta un 16% más en modelos electrónicos. Comparación medida respecto a los resultados V40 a la temperatura máxima operativa entre la anterior gama y los nuevos equipos con tecnología WaterPlus. ** El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

