



JANELA PRACTICÁVEL / OSCILO-BATENTE



Apertura interior: Practicable, oscilo-batiente y oscilo-paralela.



Apertura exterior: Practicable, proyectante-deslizante.



Ferragens de Canal 16mm

- Ferragens de canal de 16mm, o que significa **maior estanqueidade e estanquidade em relação ao canal europeu.**
- Excêntricas redondas para melhor ajuste na pressão da janela. Mais e melhores pontos de fechamento, **alcançando uma excelente ancoragem e estanqueidade entre a lâmina e o quadro.**
- Ação de manobra falsa para evitar o desengate da lâmina ao acioná-la em modo oscilatório.
- Todos los accesorios de cierre están ensayados por el todos os acessórios de fechamento são testados pelo instituto ROSENHEIM na Alemanha

Juntas

A estanquidade é garantida pelas juntas fabricadas em EPDM resistentes às influências atmosféricas e ao envelhecimento.

Liga 6063, e cumprindo a especificação técnica harmonizada EN 14351-1:2006+A2:2016

Transmitância.

Vidrio 4/8/4 Us s,t (U_w) = 4,5 W/(M² K) Sem Caixa

Vidrio 4/8/4 Us s,t (U_w) = 4,3 W/(M² K) Com Caixa.

CATEGORIS ALCANÇADAS NO BANCO DE ENSAIOS:

Resistência à carga de vento.

EN 14351-1:2006+A2:2016 CLASE C5 Com /Sem Caixa.

Estanquidade à água.

EN 14351-1:2006+A2:2016 CLASE E 900 Com /Sem Caixa.

Permeabilidade ao ar.

EN 14351-1:2006+A2:2016 CLASE 3 Com /Sem Caixa.

Desempenho acústico R_w (C, Ctr)

EN 14351-1:2006+A2:2016 32 (C, -5) Sem Caixa

EN 14351-1:2006+A2:2016 31 (C, -5) Com Caixa.

Transmitância da luz.

EN 14351-1:2006+A2:2016 0.82 Sem Caixa.

EN 14351-1:2006+A2:2016 0.82 Com Caixa.

Fator Solar.

EN 14351-1:2006+A2:2016 0.77 Sem Caixa.

EN 14351-1:2006+A2:2016 0.77 Com Caixa.

Acabamentos Lacado em branco

Seções

Espessura Perfilaria

Quadro 60 mm

1,3mm

Folha 48 mm

Tratamento de superfície.

Lacado e anodizado.

Perfis lacados com qualidade garantida pela certificação QUALICOAT e EWAA-EURAS.

Espessura mínima de 60 microns para o padrão de laca e anodização tem uma espessura mínima de 15 microns.

Conforme norma: EN 14351-1:2006+A2:2016