



## JANELA DESLIZANTE



### Ferragens.

- Kit de plástico composto por juntas estanques para molduras, tapetes para as folhas e corta-vento.
- Montagem de tapetes abraçando a folha exterior
- Zíperes embutidos em alumínio
- Rodas fixas, ajustáveis au tandem

### POSSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS.

- Molduras de 2 faixas.
- Molduras laterais com guia de persiana embutida de 120. Sem moldura de 60

### Transmitância.

Vidro 4/8/4 Us s,t (Uw) = 4,225 W/(M2K) Sem caixa

Vidro 4/8/4 Us s,t (Uw) = 4,409 W/(M2K) Com caixa

### CATEGORIS ALCANÇADAS NO BANCO DE ENSAIOS:

#### Permeabilidade ao ar.

EN 14351-1:2006+A2:2017 Clase 3 Sem caixa

EN 14351-1:2006+A2:2017 Clase 2 Com caixa

#### Estanquidade à água.

EN 14351-1:2006+A2:2017 Clase 4A Sem caixa

EN 14351-1:2006+A2:2017 Clase 5A Com caixa

#### Resistência à carga de vento.

EN 14351-1:2006+A2:2017 Clase C2 Com/Sem caixa

#### Isolamiento Acústico

EN 14351-1:2006+A2:2017 27 (-1,-2) dB Sem caixa

EN 14351-1:2006+A2:2017 27 (-1, -3) dB Com caixa

**Acabamentos:** Lacado em branco.

| Seções | Espessura Perfilaria |
|--------|----------------------|
|--------|----------------------|

Quadro 60 mm

1,3mm

Folha 48 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Serie deslizante de corte recto.
- Moldura de 60 mm con trilho largo.
- Vidros: folhas de espaço 4/8/4
- Montagem de molduras e lâminas em corte reto, (aparafusadas).