



Casarubios del Monte 45950 Toledo España

12 de mayo de 2.026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Barras de Pegamento Termofusible

1. Identificación del producto y de la empresa

Nombre comercial: Barras de pegamento termofusible

Usos identificados: Adhesivo termofusible para aplicaciones industriales y domésticas.
Fabricante/Proveedor: Bresme Madrid S.L.

Dirección: Avda. de la Constitución, 248 - P. Ind. Monte Boyal, 45950 Casarrubios del Monte, Toledo, España.

Teléfono: 91 817 09 90

Correo electrónico: info@bresme.com

Teléfono de emergencia: Instituto Nacional de Toxicología +34 91 562 04 20

2. Identificación de los peligros

- **Clasificación según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP):**
Normalmente **no está clasificado como peligroso** en estado sólido.
 - **Pictogramas de peligro:** ninguno
 - **Frases H (de riesgo):** no aplicable
 - **Consejos P (de prudencia):**
 - P280: Llevar guantes de protección cuando se manipule caliente.
 - P301+P310: En caso de ingestión, acudir al médico inmediatamente.
 - P335+P334: En caso de contacto con la piel caliente, enfriar con agua. No intentar despegar.
-

3. Composición / información sobre los componentes

Componente	% aproximado	Nº CAS	Clasificación CLP
Copolímero de etileno y acetato de vinilo (EVA)	40–60%	24937-78-8	No clasificado
Resinas hidrocarbónicas	20–40%	—	No clasificado
Ceras y aceites	10–20%	—	No clasificado
Aditivos y colorantes	< 5%	—	No clasificado

4. Primeros auxilios

- **Inhalación:** No se espera peligro. En caso de humos, trasladar al aire libre.
 - **Contacto con la piel:** En caso de pegamento fundido, **no retirar**; enfriar con agua y buscar atención médica.
 - **Contacto con los ojos:** Enjuagar con agua abundante.
 - **Ingestión:** No inducir el vómito; acudir al médico.
-

5. Medidas de lucha contra incendios

- **Medios de extinción:** Polvo químico, espuma o CO₂.
 - **Peligros especiales:** Puede emitir humos irritantes si se quema.
 - **Equipos de protección:** Usar mascarilla con filtro y protección térmica.
-

6. Medidas en caso de vertido accidental

No aplicable en estado sólido. Retirar mecánicamente y limpiar con agua caliente si es necesario.

7. Manipulación y almacenamiento

- Manipular solo en estado sólido o con herramientas adecuadas cuando esté caliente.
- Mantener alejado de fuentes de calor o ignición cuando no se use.

- Almacenar en lugar fresco y seco.
-

8. Controles de exposición / protección personal

- **Límites de exposición ocupacional:** No aplicables.
 - **Protección personal:**
 - Guantes resistentes al calor.
 - Gafas de seguridad si se manipula fundido.
 - Ventilación adecuada en caso de humos.
-

9. Propiedades físico-químicas

Propiedad	Valor típico
Estado físico	Sólido (barra)
Color	Transparente o amarillo
Olor	Ligero, característico
Punto de fusión	80–120 °C
Solubilidad	Insoluble en agua
Inflamabilidad	No inflamable en estado sólido

10. Estabilidad y reactividad

- **Estable en condiciones normales.**
 - Evitar temperaturas superiores a 200 °C.
 - Puede degradarse con humo irritante si se sobrecalienta.
-

11. Información toxicológica

- No tóxico en condiciones normales de uso.
 - Peligro principal: **quemaduras térmicas.**
-

12. Información ecológica

- No biodegradable, pero **no tóxico para organismos acuáticos.**

- Evitar su liberación en el medio ambiente.
-

13. Consideraciones sobre la eliminación

Desechar como **residuo plástico no peligroso** (código LER 07 02 13).

14. Información sobre el transporte

No clasificado como mercancía peligrosa por ADR, IMDG o IATA.

15. Información reglamentaria

Cumple con REACH y CLP.

No requiere etiquetado de peligro.

16. Otra información

La información se basa en los datos disponibles del fabricante y en el uso recomendado.