

PREFABRICADOS ARCHIPIÉLAGO, S.L.
C/CANAL IZQUIERDA, N° 27
POLIGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA
35119 AGÜIMES
LAS PALMAS (ESPAÑA)

19

UNE – EN 845-2:2014+A1:2018

Dintel Sencillo 20x10

Dintel Sencillo Prefabricado de Hormigón Armado H-25.
Dimensiones 1000x200x100 mm

Uso previsto: En muros y tabiques para soportar las cargas a lo largo de los vanos de los muros de fábrica de albañilería.

Dimensiones: Longitud 1000, ancho 200, alto 100 (mm)

Tolerancias: En longitud ± 15 (mm); ancho y alto ± 5 (mm).

Capacidad Portante: 32,13 KN/m

Deformación: 5 mm a los 23,89 KN

Absorción de Agua por Capilaridad: $117,4 \text{ gr/m}^2 \text{xs}^{0,5}$

Permeabilidad al vapor de agua: NPD

Masa por unidad de área: 215 Kg/m²

Resistencia al hielo: NPD

Resistencia al fuego: Euroclase A1

Durabilidad (protección contra la corrosión): tipo E1 Dinteles para enfoscar.

Longitud de empotramiento mínima: 150 mm