

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 08/2023

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Maty FP z pianki polietylenowej pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych – **MAX ONE**
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** Mata z pianki polietylenowej (PE), o grubości 2,0mm i gęstości 100 kg/m³.
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Mata FP z pianki polietylenowej PE jest przeznaczona do stosowania jako elastyczny podkład bezpośrednio pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych, nie mocowanych do podkładu, w celu wyrównania i skompensowania nieznacznych nierówności powierzchni podkładów podłogowych.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:** Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k., Buszewo 10, 62-045 Pniewy
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony:** nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

 7b. Krajowa ocena techniczna: **KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2019/0252 wydanie 3 z dnia 13.09.2023r.**
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer akredytacji: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tablica 1

Poz.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Metody oceny
1	2	3	4
1	Grubość, mm:	$2 \pm 0,25$	PN-EN ISO 29466:2023
2	Masa powierzchniowa, g/m ² :	$210 \pm 10\%$	PN-EN ISO 23997:2012
3	Nasiąkliwość krótkotrwała po 24 godzinach, %:	$\leq 1,0$	PN-EN ISO 16535:2019 metoda 2A
4	Zdolność do wypełniania punktowych nierówności (PC), mm:	$\geq 0,5$	PN-EN ISO 868:2005 PN-EN 16354:2013
5	Naprężenie ściskające przy 0,5 mm odkształceniu (CS), kPa:	≥ 10	PN-EN ISO 29469:2023 PN-EN 16354:2013
6	Układalność	dobra, po rozwinięciu z rulonu lub rozłożeniu formatek przyleganie płaskie do podłoża bez pofalowań	ocena wizualna mat rozłożonych na podłodze
7	Odporność na podwyższoną temperaturę (zmiana wymiarów po 24 h w temp. +40°C) - długość i szerokość - grubości	$\pm 1,0$ $\pm 6,0$	PN-EN 1604:2013

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Izabela Magdziarek-Koput

.....Izabela Magdziarek-Koput, Kierownik Działu Jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

.....Buszewo, 21.05.2024.....
(miejsce i data wydania)

Kierownik Jakości


.....
(podpis)