

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 09/2023

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Maty FP z pianki polietylenowej pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych – MAX ONE ALU
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** Mata z pianki polietylenowej (PE), o grubości 2,0mm i gęstości 100 kg/m<sup>3</sup>, pokrytej jednostronnie folią metalizowaną o grubości 12µm.
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Mata FP z pianki polietylenowej PE jest przeznaczona do stosowania jako elastyczny podkład bezpośrednio pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych, nie mocowanych do podkładu, w celu wyrównania i skompensowania nieznacznych nierówności powierzchni podkładów podłogowych.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:** Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k., Buszewo 10, 62-045 Pniewy
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony:** nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
  - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
  - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: **KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2019/0252 wydanie 3 z dnia 13.09.2023r.**
  - Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
  - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer akredytacji: nie dotyczy

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tablica 1

| Poz. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań                                                                                                                             | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                    | Metody oceny                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                   | 4                                          |
| 1    | Grubość, mm:                                                                                                                                                                                                           | $2 \pm 0,25$                                                                                        | PN-EN ISO 29466:2023                       |
| 2    | Masa powierzchniowa, g/m <sup>2</sup> :                                                                                                                                                                                | $230 \pm 10\%$                                                                                      | PN-EN ISO 23997:2012                       |
| 3    | Nasiąkliwość krótkotrwała po 24 godzinach, %:                                                                                                                                                                          | $\leq 1,0$                                                                                          | PN-EN ISO 16535:2019<br>metoda 2A          |
| 4    | Zdolność do wypełniania punktowych nierówności (PC), mm:                                                                                                                                                               | $\geq 0,5$                                                                                          | PN-EN ISO 868:2005<br>PN-EN 16354:2013     |
| 5    | Napężenie ściskające przy 0,5 mm odkształceniu (CS), kPa:                                                                                                                                                              | $\geq 10$                                                                                           | PN-EN ISO 29469:2023<br>PN-EN 16354:2013   |
| 6    | Układalność                                                                                                                                                                                                            | dobra, po rozwinięciu z rulonu lub rozłożeniu formatek przyleganie płaskie do podłoża bez pofalowań | ocena wizualna mat rozłożonych na podłodze |
| 7    | Właściwości akustyczne – wskaźnik ważony zmniejszenia poziomu uderzeniowego strop wzorcowego $\Delta L_w$ , dB, posadzki pływającej z jedną warstwą maty o grubości 2,0mm, pokrytej folią metalizowaną o grubości 12µm | wg tablicy 2                                                                                        | PN-EN ISO 10140-3:2021                     |
| 8    | Odporność na podwyższoną temperaturę (zmiana wymiarów po 24 h w temp. +40°C)<br>- długość i szerokość<br>- grubości                                                                                                    | $\pm 1,0$<br>$\pm 6,0$                                                                              | PN-EN 1604:2013                            |

Tablica 2

| Konstrukcja podłogowa                        | Opis podłogi                                                                                                              | Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego $\Delta L_w$ , dB | Klasa akustyczna podłogi <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                            | 2                                                                                                                         | 3                                                             | 4                                      |
| PL<br>posadzka<br>pływająca                  | Mata FP o grubości 2,0mm i gęstości 100 kg/m <sup>3</sup> , pokryta folią metalizowaną o grubości 12μm + panele podłogowe | $\Delta L_w \leq 18$                                          | PL <sub>n</sub> - 14                   |
| <sup>1)</sup> Według instrukcji ITB 463/2011 |                                                                                                                           |                                                               |                                        |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

.....**Izabela Magdziarek-Koput**.....  
.....Izabela Magdziarek-Koput, Kierownik Działu Jakości .....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)  
.....Buszewo, 21.05.2024.....  
(miejsce i data wydania) Kierownik Jakości

  
(podpis)