

Klej do łączenia nienośnych ścian, obudów i elementów dekoracyjnych z betonu komórkowego

Ytong EasyFix to klej winylowy opracowany specjalnie do klejenia nienośnych ścianek działowych z betonu komórkowego o grubości do 10 cm. To innowacyjne i ekonomiczne rozwiązanie pozwala własnoręcznie wykonać prosty remont w domu, bez pomocy fachowców i bez specjalistycznego sprzętu.



Właściwości kleju	
Zakres temperaturowy prac	od 5°C do 25°C
Zakres temperaturowy przechowywania	od 15°C do 25°C
Czas możliwości zmiany murowanego elementu	10 min
Wydajność	
– Liczba mkw. z jednej tuby (dla bloczków o wys. 199 mm)	7,5 m ²
– Liczba metrów bieżących z jednej tuby	50 m

Informacje logistyczne	
Opakowanie	tuba o wadze 1 kg
Czas przechowywania	18 miesięcy

Właściwości spoiny	
Reakcja na ogień	A1
Odporność ogniowa	EI 60
Wartość pH	3,0
Lepkość [Brookfield, 06/20 min-1] w temp. 20°C [mPa·s]	11 000
Gęstość wg EN 542 w temp. 20°C [g/cm ³]	1,15

YTONG

Opis produktu

Ytong EasyFix to klej winylowy (dyspersyjny klej na bazie polioctanu winylu) opracowany specjalnie do klejenia nienośnych ścianek działowych z betonu komórkowego o grubości do 10 cm.

Właściwości

- szybkie schnięcie pozwala na wysokie tempo pracy
- ekonomiczne rozwiązanie: 1 kg kleju = 15 kg zaprawy
- łatwa aplikacja dzięki specjalnemu, podwójnemu aplikatorowi, który zastępuje kielnię
- klej to „zaprawa” w formie instant – po otwarciu od razu jest gotowy do użycia
- produkt bezpieczny dla użytkowników

Przeznaczenie

Klej został opracowany, aby uprościć montaż i skrócić czas potrzebny na zamontowanie nienośnych przegród, jak i elementów dekoracyjnych z betonu komórkowego w pomieszczeniach. Klej Ytong EasyFix można stosować wyłącznie do klejenia ścianek działowych z betonu komórkowego o grubości do 100 mm.

Produkt przyjazny dla zdrowia

Produkt posiada certyfikat EMICODE® EC1 Plus, który spełnia rygorystyczne standardy emisji lotnych związków organicznych (LZO). Certyfikat EC1 Plus to jedno z najbardziej prestiżowych oznaczeń w branży chemii budowlanej. Oznacza najniższy możliwy poziom emisji LZO, dzięki czemu produkt jest przyjazny dla zdrowia użytkowników i środowiska.

Opakowanie i przechowywanie


Jednostką sprzedaży jest 1 tuba (opakowanie). Można również kupić w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C, chronić przed wilgocią. Po użyciu zamknij aplikator nasadką.

Jeżeli spełnione są podane warunki, okres przydatności do użycia w nieotwartym oryginalnym opakowaniu wynosi 18 miesięcy od daty produkcji podanej na tubce.


Podłoże

Podłoże, na które będzie nakładany klej, musi być czyste, płaskie oraz wolne od kurzu i tłuszczu.

Stosowanie kleju



Klej wyłącznie do użytku wewnętrznego. W trakcie stosowania należy uważać, aby temperatura nie spadła poniżej 5°C oraz nie przekroczyła 25°C.



Za pomocą podwójnego aplikatora nanosimy klej na łączone powierzchnie stykowe i nośne bloczków. Położenie murowanych bloczków można korygować do 10 minut od wstępnego sklejenia. Nadmiar kleju należy usunąć wilgotną szmatką. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie.