

ALU FLOOR PROTECT



Pokład podłogowy wykonany z pianki PE o wysokiej gęstości ze zintegrowaną taśmą łączącą 10 mm, z folią aluminiową i overlapem 60 mm.



Powierzchnia
10 m²

PE	Materiał	Polietylen wysokiej gęstości (100 kg/m3)	Norm	
	RWS	Wyciszenie podłogi	16%	EPLF WD 021029-5
	IS	Pochłanianie dźwięku	20 dB	DIN EN 10140
	R	Opór cieplny	0,04 m²K/W	EN 12664
	SD	Ochrona przed wilgocią	800	DIN EN 12086
	CS	Wytrzymałość na ściskanie	70 kPa	DIN EN 826
	CC	Odporność na ściskanie	20 kPa	DIN EN 1606
	DL	Trwała elastyczność	>100000 cycles	DIN EN 13793
	RLB	Odporność na uderzenie	1200 mm	DIN EN 13329
	PC	Wyrównanie podłoża	1,3 mm	CEN TS 16354
	RTF	Odporność na ogień	F _{fl}	DIN EN13501-1

Zastosowanie:

Podkład rekomendowany pod podłogi laminowane układane na ogrzewaniu podłogowym ze względu na niski parametr oporu cieplnego. Nie wymaga stosowania folii paraizolacyjnej.

Właściwości:

Wysoka przewodność termiczna, pochłanianie dźwięków, wyciszanie podłogi, wysoka odporność na obciążenia. Nie zawiera plastifikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz metali ciężkich. Produkt zgodny z francuską rekomendacją A+ VOC.

Odporność chemiczna:

Woda, większość domowych środków czystości, roztwory soli, kwasy, zasady, częściowo odporny na organiczne rozpuszczalniki oraz węglowodory.

Przechowywanie:

Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chronić przed słońcem.

Montaż:

Łatwe przycinanie nożykiem do tapet. Układać srebrną folię do góry. Łączyć pasma podkładu wykorzystując zintegrowaną taśmę.