

Guardamotor 2,5-4A

Guardamotor con rango de regulación 2,5-4A, con protección térmica, magnética y contra fallo de fase. Formato compacto de 2,5 módulos para maniobra y protección de motores.



Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo de protección (modular)	Guardamotor
Nº de polos	3P
Módulos (18 mm)	2.5
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Corriente nominal	2,5 a 4 A
Tensión nominal	230/400 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021

Conforme a Normativa IEC	IEC 947-2, 947-4-1
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220288515
Código EAN envase	8423220288515
Código EAN embalaje	18423220288512
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	50
Uds. Pallet	2500
Medidas Envase cm	9,5x5x9
Medidas Embalaje cm	49x27x19
Peso unitario (g)	255,6
Peso Envase (Kg)	0,2736
Peso Embalaje (Kg)	14,195
Código arancelario	85362010

Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)