A barra de apoio rebatível **Sensea Space** garante a máxima segurança, estabilidade e autonomia em casas de banho. Ideal para o suporte junto ao WC, possui um mecanismo rebatível vertical que otimiza perfeitamente o espaço lateral quando não está em utilização. Fabricada integralmente em aço inoxidável AISI 304 com acabamento cromado de alto brilho, oferece total resistência à corrosão e durabilidade em ambientes húmidos. Inclui uma perna de suporte ajustável ao solo para uma distribuição mecânica de carga ideal, suportando com segurança até 120 kg de peso do utilizador.






CARGA UTILIZADOR: 120 KG **SUPERFÍCIE ANTIBACTERIANA** **MECANISMO REBATÍVEL VERTICAL** **AÇO INOX AISI 304**

ESPECIFICAÇÕES E RASTREABILIDADE

Referência Comercial	Grab bar, JMGB30DIS73CA2, 73 CM
Código EAN (GTIN13)	3276000338086
Código ADEO (Adeo Key)	81896443
Tipo de Produto	Barra de apoio e preensão para WC/ Bidé
Comprimento / Diâmetro	73,0 cm / Ø 30 mm (Ergonomia de preensão)
Dimensões Totais	24,0 cm (Largura) x 10,0 cm (Altura base)
Material / Acabamento	Aço Inoxidável AISI 304 (100%) / Cromado brilhante
Garantia do Fabricante	5 Anos
País de Origem	China

DESEMPENHO TÉCNICO E CERTIFICAÇÕES

Norma Regulamentar	**EN 12182** (Produtos de apoio para deficiência)
Conformidade Normativa	Cláusula 16.2 da norma europeia EN 12182:2012
Peso Máx. Utilizador	**120 kg** (Testado em regime estático contínuo)
Carga Máx. Autorizada	Até **190 kg** de força mecânica aplicada
Propriedades de Superfície	Tratamento Antibacteriano e textura Antiderrapante
Fixação ao Solo / Tipo	Não possui fixação ao solo (Apenas perna de apoio)
Declaração Conformidade	Sim, disponível e certificada pela UE

DADOS LOGÍSTICOS E EMBALAGEM

Tipo de Embalagem	Cartão impresso suspenso (Cardboard card)
Reciclabilidade	Embalagem de cartão 100% Reciclável
Material Embalagem	Cartão Virgem não certificado
Peso Líquido do Produto	**2,167 kg**
Peso Bruto (Embalado)	2,620 kg
Dimensões Embalagem	25,0 x 11,0 x 74,0 cm
Peças por Embalagem	1 barra de apoio completa com perna integrada

SUSTENTABILIDADE E AUDITORIAS

Auditoria Qualidade Fábrica	Sim — Auditoria ADEO com Classificação B
Auditoria Social ICS	Sim — Classificação ICS Grau C
Auditoria Ambiental ICS	Sim — Classificação ICS Grau B
Substâncias SVHC > 0.1%	Não contém (Isento de substâncias de alta preocupação)
Desreguladores Endócrinos	Não contém no produto ou na embalagem

Instalação Segura: Fixada à parede por elementos roscados (**parafusos/buchas não incluídos**). Selecione ferragens adequadas ao tipo de parede para suportar com total segurança as forças exercidas.

Manutenção do Cromado: Limpar com pano macio e sabão neutro. Secar de imediato. **PROIBIDO:** Esfregões de aço, abrasivos, lixívias ou ácidos.

Operador Económico Responsável na UE: ADEO Services — 135, rue Sadi Carnot CS 0001, 59790 Ronchin, França. — www.product-regulatory.adeoservices.com

Nota: Todas as especificações técnicas baseiam-se nos dados regulamentares oficiais recolhidos em Junho de 2026. A instalação incorreta ou negligente anula totalmente a garantia de 5 anos do fabricante.