
Elma

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

profiltek®

MODELOS DISPONIBLES:



EL-210

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

Mampara para bañera y ducha con hojas correderas.
Vidrio de seguridad 6 mm.
Acabados de perfilería en Blanco, Plata, Plata Brillo, Cromo y Negro.
Maneta Mónaco de serie en acabado Cromo y Negro.
Compensación de perfiles de 20 mm por cada lateral.
Cierre progresivo opcional en modelo EL-210.
Equipada con cierre magnético o contacto según configuración.
Sistema de liberación de la hoja corredera, mediante los rodamientos inferiores, para facilitar la limpieza.
Doble tren de rodamientos compensables en altura 4 mm.
Con guía inferior.
Sistema anti-vuelco.
Sistema de montaje rápido.
Consulta accesorios opcionales de la serie.
Teknoclean opcional.

ACABADOS:

- Perfilería anodizada en blanco, negro y plata.

COMPOSICIÓN/MATERIALES:

Perfilería: .....Aluminio. Aleación 6063
Piezas metálicas: .....Zamak, acero
Componentes plásticos vistos: .....ABS
Tapas plásticas transparentes: .....ABS
Rodamientos: .....Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM
Gomas: .....PVC

TESTS:

La colección ELMA cumple con la norma europea EN 14428 superando todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas\no bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre. (5.5)	No muestra deterioro funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto. (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad. (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EJEMPLO MODELO:

