
Elma

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:



EL-210

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

Divisória de banheira e duche com folhas corrediças.
Vidro de segurança de 6 mm.
Acabamentos do perfil em Branco, Prata, Prata Brilho, Cromo e Preto.
Pega Mónaco de série em acabamento Cromo e Preto.
Compensação do perfil de 20 mm em cada lado.
Soft-close incluído nos modelos EL-210.
Equipado com fecho magnético ou de contato, dependendo da configuração.
Sistema libertador da folha corrediça, através de rolamentos inferiores, para facilitar a limpeza.
Duplo trem de rolamentos compensável em altura em 4 mm.
Com guia inferior. Sistema antidescarrilamento.
Sistema de montagem rápida.
Ver acessórios opcionais da série.
Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco, preto y prata.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: .....Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: .....Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: .....ABS
Coberturas plásticas trasparentes: .....ABS
Rolamientos: .....Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: .....PVC

TESTS:

A coleção ELMA cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLO DE MODELO:

