

Deklaracja zgodności WE

(w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn, załącznik II, część 1 A)

Producent: AGS GmbH
Tietmecker Weg 1
D-58513 Lüdenscheid
Kierownictwo Uwe Brandt
spółki:

Wyżej wymieniony producent na swoją wyłączną odpowiedzialność oświadcza niniejszym, że następujący produkt:

Napęd do bramy garażowej
IsoMatic 500, 700

ze względu na rodzaj konstrukcji oraz wersję wykonania wprowadzoną przez nas do obrotu spełniają właściwe wymogi z zakresu bezpieczeństwa i higieny zawarte w niżej wymienionych dyrektywach WE:

dyrektywa WE / UE 2006/42/WE w sprawie maszyn
dyrektywa WE / UE 2011/65/UE (RoHS)
dyrektywa WE / UE 2014/35/EU
dyrektywa WE / UE 2014/30/EU
(RED) 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych

Stosowane i powoływane normy oraz specyfikacje:

EN 13241-1	Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości ognioodporności i dymoszczelności
prEN 12453:2014	w zakresie punktów 1.3.7 i 1.4.3 dyrektywy WE / UE w sprawie maszyn 2006/42/WE, załącznik I
EN 12978	Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem
EN 12604 / 12605	Bramy – Aspekty mechaniczne – Wymagania / Metody badań
EN 12453 / 12445	Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Wymagania / Metody badań
EN ISO 13849-1	Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania
EN 60335-2-95/103	Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych / Napędy do bram
EN 61000-6-2 / 3	Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność / Emisja
EN 50581:201	Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych

Urządzenie spełnia wyżej wymienione normy, jeżeli któryś z wyżej wymienionych napędów do bramy garażowej zostanie zamontowany i oddany do użytku wraz z podanymi typami bram w zatwierdzonej kombinacji zgodnie z naszymi wytycznymi.

Napęd do bramy garażowej	Brama
IsoMatic 500, 700	Garażowa brama segmentowa IsoMatic

Upoważnionym do zbierania dokumentacji technicznej jest kierownictwo spółki wyżej wymienionego producenta.

Potwierdzenie zgodności przez specjalistyczny zakład montażowy		
Numery seryjne komponentów		
Firma	Podpis / stanowisko	Data

6. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych

W celu dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji należy skontaktować się z partnerem handlowym, za pośrednictwem którego zakupili Państwo produkt.

Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest możliwe tylko po przedstawieniu oryginalnego dowodu zakupu. W celu jak najszybszej weryfikacji i rozpatrzenia Państwa roszczenia gwarancyjnego prosimy o przekazanie następujących informacji:

- Państwa dane kontaktowe w przypadku dodatkowych pytań, a także w celu jego rozpatrzenia uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego;
- nazwa partnera handlowego, u którego produkt został zakupiony;
- oznaczenie produktu;
- zdjęcie tabliczki znamionowej produktu;
- szczegółowy opis wady.

Na żądanie należy dostarczyć ewentualne dodatkowe informacje wymagane do rozpatrzenia reklamacji.

Na potrzeby weryfikacji i rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych jesteśmy uprawnieni do korzystania z usług osób trzecich.

7. Informacja o ustawowych prawach konsumenta w przypadku wad

Zwracamy wyraźnie uwagę na fakt, że w przypadku stwierdzenia wady w momencie przekazaniu produktu przysługują Państwu prawa ustawowe (żądanie usunięcia wady, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny zakupu, a także odszkodowanie). Skorzystanie z tych praw ustawowych jest bezpłatne i nie jest ograniczone niniejszą gwarancją wykraczającą poza przepisy prawa.

16 Deklaracja zgodności WE / UE / deklaracja włączenia

(w rozumieniu dyrektywy WE / UE 2006/42/WE w sprawie maszyn w zakresie procedury dotyczącej maszyny ukończonej opisanej w załączniku II, część 1 A lub dotyczącej włączenia maszyny nieukończonej opisanej w części 1 B)

Włączenie napędu bramy garażowej przez użytkownika końcowego jest dopuszczalne wyłącznie w połączeniu z bramami określonego typu i zatwierdzonymi do użytku z tym napędem. Typy bram są podane w pełnej deklaracji zgodności WE / UE w załączonej książce kontroli.

W przypadku połączenia napędu bramy garażowej z typem bramy niezatwierdzonym do użytku z tym napędem instalator sam staje się producentem takiej maszyny ukończonej.

Włączenie może przeprowadzać wyłącznie specjalistyczny zakład montażowy, który posiada wiedzę na temat istotnych przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących dyrektyw i norm oraz dysponuje wymaganą aparaturą kontrolno-pomiarową.

Odpowiednia deklaracja włączenia znajduje się również w załączonej książce kontroli.

17 Dane techniczne

Podłączenie do sieci	230 / 240 V, 50 / 60 Hz
Standby	0,6 W
Czas do standby (stan gotowości)	1 min
Częstotliwość	433 MHz
Dopuszczalna temperatura otoczenia	–20 °C do +60 °C
Maks. wilgotność powietrza	93% niepowodująca skraplania pary wodnej

Stopień ochrony	tylko do suchych pomieszczeń
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	oddzielny dla obu kierunków biegu bramy samoczynnie programujący
Rozłączenie połączeń krańcowych / ograniczenie siły	• samoczynnie programujące • niezużywające się z uwagi na brak przełączników mechanicznych
Ograniczenie czasu pracy	90 s
Nośność znamionowa	patrz tabliczka znamionowa
Siła ciągnięcia i nacisku	patrz tabliczka znamionowa
Silnik	silnik prądu stałego z czujnikiem Halla
Zasilacz sieciowy	24 V DC
Podłączenie	zacisk śrubowy pod urządzenia zewnętrzne z niskim napięciem, np. sterownik wewnętrzny i zewnętrzny obsługujący tryb impulsowy
Funkcje specjalne	możliwość podłączenia 2-żyłowych sterowników zewnętrznych i fotokomórek
Błyskawiczne odryglowanie	obsługa ręczna od wewnątrz za pomocą liny
Prowadzenie uniwersalne	do bram uchylnych i bram segmentowych
Prędkość bramy	maks. 13 cm/s ¹⁾
Emisja dźwięków powietrznych wytwarzanych przez napęd bramy garażowej	≤ 70 dB (A)
Prowadnica	• bardzo płaska – wysokość 30 mm • ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed podważeniem • z pasem zębatym

1) w zależności od typu bramy, wielkości bramy i ciężaru płyty bramy

17.1 Położenie tabliczki znamionowej

