



Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Referencia DOP: 232095

Código de identificación única del producto tipo

Soudaseal 215LM+

Uso o usos previstos del producto

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos

Sellador para juntas transitables en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V

Sistema 3: Para reacción al fuego

Sistema 3: para características esenciales

Conforme con las especificaciones de la norma armonizada aplicable

EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-4:2012: Tipo PW-EXT-INT-CC 25LM

El organismo notificado

El organismo notificado SKZ, NB 1213 ha llevado a cabo el Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3.

Desempeño declarado: EN 15651-1:2012

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN 15651-1:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -30°C	≤ 0.9 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida a -30°C	NF	
Durabilidad	Passes	

Acondicionamiento: Método B

Sustrato: Aluminio, Hormigón

Desempeño declarado: EN 15651-4:2012

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN 15651-4:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Resistencia al corte	NF	
Adhesión/cohesión a extensión mantenida tras 28 días inmerso en agua	NF	
Adhesión/cohesión a extensión mantenida tras 28 días inmerso en agua salada	NF	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -30°C	≤ 0.9 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida a -30°C	NF	
Durabilidad	Passes	

Acondicionamiento: Método B

Sustrato: Aluminio, Hormigón



El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado en nombre del fabricante

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Marcado CE

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011



NB 1213

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

24

Referencia DOP: 232095

EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos
Sellador para juntas transitables en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos

Soudaseal 215LM+

EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-4:2012: Tipo PW-EXT-INT-CC 25LM

Acondicionamiento: Método B

Sustrato: Aluminio, Hormigón

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Resistencia al corte	NF	
Adhesión/cohesión a extensión mantenida tras 28 días inmerso en agua	NF	
Adhesión/cohesión a extensión mantenida tras 28 días inmerso en agua salada	NF	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -30°C	≤ 0.9 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida a -30°C	NF	
Durabilidad	Passes	



UKCA Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Uk Referencia DOP: 232095UK

Código de identificación única del producto tipo

Soudaseal 215LM+

Uso o usos previstos del producto

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos

Sellador para juntas transitables en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Representante autorizado

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth

B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V

Sistema 3: Para reacción al fuego

Sistema 3: para características esenciales

Producto de construcción de acuerdo con las normas designadas aplicables

BS EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT-CC 25LM

BS EN 15651-4:2012: Tipo PW-EXT-INT-CC 25LM

El organismo aprobado

4ward Testing, AB 2538, ha llevado a cabo el Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3.



Desempeño declarado: BS EN 15651-1:2012

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica designada
Reacción al fuego	E	BS EN 15651-1:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	NPD	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NPD	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -30°C	NPD	
Propiedades de tracción a extensión mantenida a -30°C	NPD	
Durabilidad	Passes	

Acondicionamiento: Método B

Sustrato: Aluminio, Hormigón + imprimación

Desempeño declarado: BS EN 15651-4:2012

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica designada
Reacción al fuego	E	BS EN 15651-4:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Pérdida de volumen	NPD	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Resistencia al corte	NPD	
Adhesión/cohesión a extensión mantenida tras 28 días inmerso en agua salada	NPD	
Durabilidad	Passes	
Adhesión/cohesión a extensión mantenida tras 28 días inmerso en agua	NPD	

Acondicionamiento: Método B

Sustrato: Aluminio, Hormigón + imprimación

El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado en nombre del fabricante

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Marcado UKCA

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

**UK
CA**
AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
24
Uk Referencia DOP: 232095UK

BS EN 15651-1:2012
BS EN 15651-4:2012

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos
Sellador para juntas transitables en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos

Soudaseal 215LM+

BS EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT-CC 25LM
BS EN 15651-4:2012: Tipo PW-EXT-INT-CC 25LM

Acondicionamiento: Método B

Sustrato: Aluminio, Hormigón + imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica designada
Reacción al fuego	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-4:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	NPD	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NPD	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Resistencia al corte	NPD	
Adhesión/cohesión a extensión mantenida tras 28 días inmerso en agua salada	NPD	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -30°C	NPD	
Propiedades de tracción a extensión mantenida a -30°C	NPD	
Durabilidad	Passes	
Adhesión/cohesión a extensión mantenida tras 28 días inmerso en agua	NPD	