seico
COMFORT SOLUTION





Parámetro	Seico 30	Seico 50	Seico 80	Seico 100
Código	**CC20102**	**CC20103**	**CC20104**	**CC20105**
Capacidad (L)	30	50	80	100
Potencia nominal (W)	1500	1500	1500	1500
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Corriente (A)	6,52	6,52	6,52	6,52
Dimensiones exteriores (Ø/D/H) (mm)	Ø340 x 610	Ø385 x 742	Ø450 x 802	Ø450 x 962
Tamano del embalaje (mm)	418 x 388 x 665	458 x 434 x 808	528 x 498 x 852	528 x 498 x 1017
Peso neto (kg)	13,5	18,4	25,5	30,5
Peso bruto (kg)	16	20,5	28,7	33,1
Usuarios recomendados	1	2	3	4
Panel de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Tipo de termostato	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Rango de temperatura (°C)	30-75	30-75	30-75	30-75
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,75	0,75	0,75	0,75
Protección contra humedad	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Clase de eficiencia energética (UE)	C	C	C	C
Indicador de temperatura	SI	SI	SI	SI
Indicador de calentamiento	SI	SI	SI	SI
Indicador de encendido	SI	SI	SI	SI
Protección contra sobrecalentamiento	SI	SI	SI	SI
Temperatura máxima (°C)	95	95	95	95
Tipo de recubrimiento interior	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado
Densidad del aislamiento (kg/m³)	33-35	33-35	33-35	33-35
Tamaño del anodo de magnesio (mm)	Ø18 x 110	Ø18 x 110	Ø18 x 110	Ø18 x 110
Elemento calefactor	SUS316L esmaltado	SUS316L esmaltado	SUS316L esmaltado	SUS316L esmaltado
Tipo de montaje	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Soporte estándar	Colgante	Colgante	Colgante	Colgante
Conexión de agua (G)	1 / 2"	1/ 2"	1/ 2"	1/ 2
Accesorios de montajes	Tornillo, válvula de seguridad			
Placa Soporte	Universal para agujeros de 130 a 310 mm			
Certificaciones	CE	CE	CE	CE