DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011
(Construção Regulamento do produto – CPR)

Declaração de Desempenho Nr: . **UH00040**

1. Código de identificação único do produto-tipo:

UHU Silicone WC/Cozinhas Trans 280ml CRT

2. Utilização(ões) prevista(s) :

Selantes para aplicação interior e exterior em fachadas,
Selantes para aplicação em vidro,
Selantes para aplicação sanitária

3. Fabricante:

UHU GmbH, Herrmannstraße 7, D-77815 Bühl/Baden, Germany

4. Mandatário:

J.P.M. Klerks, Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3
Sistema 3, Comportamento ao fogo de acordo com a classe E

6. Norma harmonizada: **EN 15651-1/2/3: 2012; F-EXT-INT-CC/ G-CC/ S (S1)**
Organismo notificado: **SKZ – TeConA GmbH (1213)**

7. Desempenho(s) declarado(s):

Condicionamento:	**Método A**	**(acordo com ISO 8340)**
Substrato:	**Alumínio**	**(sem primário)**
	Vidro	**(sem primário)**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	Classe E	EN 15651-1 :2012
Libertação de químicos perigosos para o ambiente e a saúde	NPD	
Estanqueidade a água e ao ar		
Resistência a fluxo	≤ 3 mm	
Perda de volume (contração)	≤ 45%	
Propriedades de tracção (ou seja, alongamento) após imersão em água (a 23°C)	OK	
Áreas de clima frio (-30 °C)		
Propriedades de tracção (ou seja, secante do módulo)	≤ 0.9 Mpa	
Propriedades de tracção (ou seja, a uma extensão mantida)	OK	
Durabilidade	OK	

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	Classe E	EN 15651-2 :2012
Libertação de químicos perigosos para o ambiente e a saúde	NPD	
Estanqueidade a água e ao ar		
Resistência a fluxo vertical	≤ 3 mm	
Perda de volume (contração)	≤ 40%	
Propriedades adesivas/coesivas após exposição a calor, água e luz artificial	OK	
Recuperação elástica	≥ 60%	
Áreas de clima frio (-30 °C)		
Propriedades de tracção (ou seja, secante do módulo)	≤ 0.9 Mpa	
Propriedades de tracção (ou seja, a uma extensão mantida)	OK	
Durabilidade	OK	

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	Classe E	EN 15651-3 :2012
Libertação de químicos perigosos para o ambiente e a saúde	NPD	
Estanqueidade a água e ao ar		
Resistência a fluxo	≤ 3 mm	
Perda de volume (contração)	≤ 40%	
Propriedades de tracção (ou seja, alongamento) após imersão em água (a 23°C)	≥ 25%	
Crescimento microbiológico	1	
Durabilidade	OK	

8 Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica : **Não aplicável**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

J.P.M. Klerks
Manager Reseach & Development
Goes, 3. November 2018