



Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)Nº305/2011

Referência Nr: 231691

Código de identificação único do produto-tipo

T-Rex Flex

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção

Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores

Selante para juntas sanitárias

Selante para passagens pedonais em aplicações interiores

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V

Sistema 3: por reação ao fogo

Sistema 3: por características essenciais

De acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável

EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT 20HM

EN 15651-3:2012: Tipo XS1

EN 15651-4:2012: Tipo PW-INT

O organismo notificado

O organismo notificado GINGER CEBTP, NB 0074 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3.

Desempenho declarado: EN 15651-1:2012

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	E	EN 15651-1:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 10%	
Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF	
Durabilidade	Passes	

Condicionamento: Método B

Substrato: Alumínio, Concreto

Desempenho declarado: EN 15651-3:2012

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	E	EN 15651-3:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 10%	
Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF	
Crescimento microbiológico	0	
Durabilidade	Passes	

Condicionamento: Método B

Substrato: Alumínio, Vidro

Desempenho declarado: EN 15651-4:2012

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	E	EN 15651-4:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Perda de Volume	≤ 10%	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Resistência à rutura	NF	
Durabilidade	Passes	

Condicionamento: Método B

Substrato: Alumínio, Concreto



O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

marcação CE

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
20

Referência Nr: 231691

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

EN 15651-4:2012

Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores

Selante para juntas sanitárias

Selante para passagens pedonais em aplicações interiores

T-Rex Flex

EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT 20HM

EN 15651-3:2012: Tipo XS1

EN 15651-4:2012: Tipo PW-INT

Condicionamento: Método B

Substrato: Alumínio, Concreto, Vidro

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 10%	
Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF	
Crescimento microbiológico	0	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Resistência à rutura	NF	
Durabilidade	Passes	