



Características técnicas / Technical characteristics



Sólidos
Solids
Comp. A: 30 ± 2%
Comp. B: 100%



pH
Entre 7 y 9
Between 7 and 9



Viscosidad
Viscosity
20-30s a 25°C
(Copa Ford 4)



Densidad a 20°C
Density a 20°C
Comp. A:
1.02 ± 0.01 g/ml
Comp. B:
25°C 1.045 - 1.055 g/mL

MYSEALANT2K

BARNIZ POLIURETANO AL AGUA BICOMPONENTE /
TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE VARNISH

MySealant2K es un barniz sellador poliuretano bicomponente base agua que tiene una alta resistencia a la abrasión. Está indicado para proteger el revestimiento de microcemento, ya que incrementa las resistencias mecánicas. Acabados en supermate, mate, satinado y brillo.

Es un producto que no desprende sustancias orgánicas volátiles perjudiciales para el medio ambiente y está libre de disolventes. Es impermeable y tiene buena resistencia química.

Además al estar sellado previene la fijación de suciedad en el microcemento, lo que facilita la limpieza del revestimiento.

MySealant2K is a two-component water-based polyurethane varnish which is highly resistant to abrasion. It is suitable for protecting microcement coatings because it increases mechanical resistance. There are supermate, matt, satin and gloss finishes available.

It is a product that does not release volatile organic substances harmful to the environment and is free of solvents. It is waterproof and has good chemical resistance.

In addition, it prevents dirt from adhering to the microcement, and facilitates the cleaning of the coating.

Rendimiento:
(2 manos) - 0,15 L/m².

Presentación:
Garrafa de 5L (Componente A) +
botella de 1 L (Componente B).

Consumption:
(2 layers) - 0,15 L/m²

Packaging:
5 L plastic container (Component A) +
1L plastic bottle (Component B).