GAYAFORES
since 1897

CE

DECLARACÃO DE DESENPANHO - Nº CEPORV2

1. Código de identificação única do tipo de producto:

   Pavimentos esmaltados cerámicos prensados a seco, com absorção de agua $E_b \leq 0,5\%$

2. Para uso:

   Para pisos e paredes interiores e exteriores.

3. Nombre ou marca do fabricante:

   Hijos de Francisco Gaya Fores S.L.
   CV 20 - PK 7- 12200 Onda – Castellón - España

PAV CIM 40.8X66.2 EASTBOURNE BRANCO PORC
PAV PED 40.8X66.2 ORION AREIA PORC ADZ
PAV CIM 40.8X66.2 EASTBOURNE CINZA PORC
PAV CIM 40.8X66.2 EASTBOURNE MARENGO POR
PAV MAD 40.8X66.2 AMAZONIA NOGUEI PO ADZ
PAV MAD 40.8X66.2 AMAZONIA PINHO POR ADZ
PAV MAD 40.8X66.2 AMAZONIA CARVAL PO ADZ
PAV MAD 40.8X66.2 AMAZONIA TEKA PORC ADZ
PAV MAD 40.8X66.2 AMAZONIA PINHO POR ADZ
PAV CIM 40.8X66.2 EASTBOURNE MARENGO POR
PAV PED 40.8X66.2 ORION CINZA PORC ADZ
PAV MAD 40.8X66.2 AMAZONIA CARVAL PO ADZ
PAV CIM 40.8X66.2 EASTBOURNE CINZA PORC
PAV MAD 40.8X66.2 AMAZONIA NOGUEI PO ADZ
PAV MAD 40.8X66.2 AMAZONIA TEKA PORC ADZ

4. Sistema ou sistemas de evaliação y verificação da constante do produto na construção:

   Sistema 4

5. Especificação técnica harmonizada:

   EN 14411:2012

6. Desenpanho declarado:

Características Essenciais	Prestação
Reação ao fogo	$A1_{fl}$ / A1
Emisões de subestâncias prigosas	
- Cádmio	PND / NPD
- Piso	PND / NPD
Força de rupture	> 1.300 N
Resistencia ao Deslizamento	PND / NPD
Adesão - Cimento cola tipo C2	> 1 N/mm²
Resistencia ao choque térmico	Cumple
Durabilidade	
- Interiores	Cumple
- Exteriores resistencia ao gelo-deshielo	Cumple
Propiedades tácteis / Tactility / Taktilität	PND / NPD

A presente declaração de prestação de serviços é imitida em nome da resposablidade do fabricante identificado no ponto 3. Firmado em nome do fabricante:

Onda, 1 de julio de 2021

HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES S.L. - ONDA

Carlos García-Rojo Bedia - COO