

Nº: **EB-SELL-RX406**

Código de identificación: **RX-406 RUALAIX FIBROLASTIC**

Usos: Sellante no estructural para elementos de fachadas

Fabricante: Establecimientos Baixens S.L
Pol. Industrial Moncarra, s/nº
46230 Alginet (VALENCIA)

Sistema de Evaluación: Sistema 3

Organismo notificado nº 1292

→TECNALIA

Área Anardi, 5

E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa)

Informe nº 060535-2

Prestaciones:

<i>Características esenciales</i>	<i>Prestaciones</i>	<i>Métodos ensayo</i>
Reacción al fuego	Ds2d0	EN 13501-1
Emisión de sustancias químicas peligrosas al medioambiente o a la salud	EVALUADA	
Resistencia a la fluencia	≤3mm	EN ISO 7390
Pérdida de volumen	≤45%	EN ISO 10563
Propiedades de tensión (deformación) después de inmersión en agua a 23ºC	≥25%	EN ISO 10591
Durabilidad	PASA	
Deformación en la rotura	≥25%	EN ISO 8339
Adhesión/cohesión a temperatura constante	SIN FALLO	EN ISO 9046

Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens:

M Carmen Baixauli Grancha

Dtra. I+D+I

Coleg 2950-V

Valencia, 26 de Octubre de 2016