

LIMAHOYAS

OTM Sistemas Constructivos, S.L.U. fabrica y comercializa limahoyas de encuentro y chimenea.

Características Técnicas

Material	Cu, Zinc-Titanio, aluminio, acero galvanizado y prelacado.
Denominaciones y desarrollos standard	<u>LIMAHOYA TEJA PLANA 135º</u> • Nº14 - 250(10+115+115+10) • Nº15 - 333(20+145+145+20) • Nº16 - 500(20+230+230+20) <u>LIMAHOYA TEJA CURVA 135º</u> • Nº17 - 250(10+15+100+100+15+10) • Nº18 - 333(10+15+140+140+15+10) • Nº19 - 500(10+15+225+225+15+10) <u>LIMAHOYA TEJA PLANA 90º</u> • Nº20 - 250(20+105+105+20) • Nº21 - 333(20+145+145+20) • Nº22 - 333(20+105+185+20) <u>LIMAHOYA TEJA CURVA 90º</u> • Nº23 - 250(15+105+105+15+10) • Nº24 - 333(15+145+145+15+10) • Nº25 - 333(15+105+185+15+10)
Presentación	Tramos de 3.000 mm
Espesor standard del material	0,6, 0,65, 0,7
Packaging	Paquetes de 15 mt
Usos	Uso en obra civil e industrial para recogida de pluviales
Características químicas	Específicas de cada material, reflejadas en las especificaciones técnicas adjuntas.
Clasificación de reacción al fuego	Clase 0 (No combustible)

