

FICHA TÉCNICA

PERFIL CARTÓN YESO PVC J

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CÓDIGO	5016P010305	5016P010305
MEDIDA	12,5mm	15mm
MATERIAL	PVC	
LONGITUD	3 m	
PACKING	50 uds	




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL :	PVC
COLOR :	Blanco

El perfil también debe fijarse con clips galvanizados. Perfil para construcción interna. Espesor 2mm.

SECCIÓN



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en almacén y durante el transporte.

Es muy importante la limpieza inmediata del material de fijación en el momento de su colocación. Las salpicaduras del material de base cementosa pueden tratarse con una solución que contenga una pequeña cantidad de ácido fosfórico, que se deberá aclarar y secar rápidamente. Quedan totalmente prohibidos los eliminadores de mortero, quita cementos o cualquier otro producto ácido o abrasivo.

Para el mantenimiento y limpieza es aconsejable la utilización de un detergente neutro. También es posible hacerlo con agua a presión o vapor. Es recomendable secar inmediatamente el aluminio tras el enjuague para evitar que queden sobre la superficie marcas de agua o empañamiento.

Debe prestarse especial atención a instalaciones situadas en exteriores, zonas industriales o ambientes marítimos, ya que las acumulaciones de cloruros o los óxidos de azufre transportados por el aire pueden generar corrosión localizada si no se eliminan de manera eficaz.

En ningún caso se recomienda el uso de productos o utensilios abrasivos o decapantes. No deben usarse ácidos fuertes, bases fuertes ni soluciones carbonatadas. Tampoco deben usarse ácidos cítricos. No están recomendadas las ceras, vaselinas o similares. Deben evitarse los disolventes con haloalcanos y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

