CAPA
Juntos más fuertes

SERVICIOS CENTRALES
Muelle de Ribera-Poniente s/n
Puerto de Almería, 04002, Almería
Tlf. 950 620 620 / Fax. 950 259 480
www.capa.es

FÁBRICA MÁLAGA
Pol. Industrial de Salinas
29315 Salinas,
Archidona (Málaga)
Tlf. 952 717 800
Fax 952 717 801

FÁBRICA MURCIA
Pol. Ind. Abanilla
30640 Abanilla
(Murcia)
Tlf. 968 678 043
Fax: 968 684 046

FÁBRICA TOLEDO
Carretera del AVE s/n
45290 Pantoja
(Toledo)
Tlf. 925 109 629

CEMENTOS CAPA, S.L., con C.I.F. nº B48678429. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, al Tomo 1395, folio 48, hoja AL-36545.

Almería, 05 de octubre del 2026

**CEMENTOS CAPA S.L.,** con CIF B-48678429, con domicilio en Muelle Ribera de Poniente, s/n 04002, Puerto de Almería (Almería), **CERTIFICA** al cliente **LEROY MERLIN** que el producto bajo denominación **MORTERO AUTONIVELAN CAPAFLOOR 20/50 25KG** con código interno LEROY MERLIN "**86672604",** con marcado CE **CT C30-F7,** tiene una garantía de 1 año desde su aplicación, siempre siguiendo las indicaciones de nuestras fichas técnicas.

**CEMENTOS CAPA S.L.,** está certificada bajo la norma **ISO 9001:2015**, por la entidad certificadora **BUREAU VERITAS**, la cual **acredita el cumplimiento de la Directiva Europea de Materiales de Construcción 89 / 106 / CE así como disposiciones posteriores tales como RD 305 / 2011.**

Sin otro particular me despido quedando a su disposición para cualquier aclaración o consulta.

José Benito Martinez Contreras
Departamento Técnico
CEMENTOS CAPA S.L.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Cementos Capa de los productos cuando son almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil.
Dada la diversidad de los elementos que intervienen en obra, Cementos Capa ofrece la garantía de calidad de los productos suministrados, pero no del resultado final de la aplicación de los mismos, que estará influenciado por múltiples factores como ejecución, estabilidad dimensional del soporte o la estructura, condiciones ambientales de aplicación, etc.
Para un correcto funcionamiento de nuestros productos será necesario seguir las recomendaciones, precauciones y modo de empleo de nuestra ficha técnica, así como de los informes presentados en la obra para la realización de la misma, si estos fueran requeridos antes del comienzo de los trabajos.