NATURAL
VIERTEAGUAS
14X28 / 28X14

F0RMATO / size	**14X28/28X14**
ESPESOR / thickness	**8,8 mm**
TIPO MATERIAL /Kind of Material	**GRES NATURAL SIN ESMALTAR / Unglazed U.G.L.**
PROCESO DE FABRICACIÓN	Baldosa cerámica prensada en seco, monococción

ENSAYO *TEST*	**NORMAS DE ENSAYO** *STANDARD*	**VALORES PRESCRITOS** *REQUIRED VALUES*	**VALOR MEDIO** *AVERAGE VALUE*
Longitud y anchura, grosor,rectitud ortogonalidad,planitud	10545-2		**CUMPLE** **Agree**
Absorción de agua	10545-3	3% < E < 6%	**4,5%**
Resistencia a la flexión (N/mm2) y fuerza de rotura (N)	10545-4	>22 >1100	**30 - 42** **1300 - 2500**
Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas)	10545-7	< 345 mm	**253 mm**
Dilatación térmica lineal	10545-8	DECLARAR CLASE to be declared	**< 7*10¯6/ ºC**
Resistencia al choque térmico	10545-9	DECLARAR CLASE to be declared	**RESISTE** **Resists**
Resistencia al cuarteo	10545-11	EXIGIDO required	**RESISTE** **Resists**
Resistencia a las heladas	10545-12	DECLARAR CLASE to be declared	**RESISTE** **Resists**
Resistencia al deslizamiento	UNE ENV 12633:2003	DECLARAR CLASE to be declared	**CLASE 3**
Resistencia a los productos de limpieza y sales de piscina	10545-13	Mínimum GB/UB	**UA / UA**
Resistencia a las manchas	10545-14	Mínimum clase 3	**CUMPLE** **Agree**
			MARCADO CE

CE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES: **nº 02B2016**