

SILENT PRO 30 SI UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital para calefacción y ACS instantánea



**Caldera de gasóleo no condensación
LOW NOx fabricada en acero para calefacción
y ACS instantánea con quemador integrado.**

Disponible en potencia de 25 kW.


Gran producción de agua caliente: 14,3 litros/min
con ΔT 25 °C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética.
Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una
caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión
y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia,
vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos



1 = Ajuste temperatura calefacción y conmutación "Verano/Invierno/Apagado"

2 = Ajuste temperatura ACS y apagado

3 = Panel de control:

- Termostato digital
- Señales de funcionamiento
- Posibles señales de bloqueo



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos
sintéticos.



Equipo con bajas emisiones
de óxidos de nitrógeno a la
atmósfera.



Cuerpo de acero: menor
peso, más resistencia y mayor
vida útil.



Quemador incorporado.



Fabricado en la planta de
Ferroli en España.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción y agua caliente con perfil de carga XL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 14,3 l/min (ΔT 25 °C).
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



SILENT PRO 30 SI UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital para calefacción y ACS instantánea



IMAGEN

PRO 30 SI UNIT

Código	0QHH2UKA
EAN	8028693969710

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		
Potencia nominal útil 80-60 °C P _{máx.}		25 kW
		21.500 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia 80-60 °C máx.	94%
	30% potencia máx.	98,1%
Producción ACS con ΔT 30 °C		11,9 l/min
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Contenido agua caldera		49 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Salida de ACS	1/2" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Entrada de agua fría	1/2" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
Peso en vacío		115 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 500 / 630 mm

Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".
Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



AUTOCAD

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrol@ferrol.com



914 879 325