regarsa

Declaración de prestaciones

Nº: 13/SZ/16

Denominación del producto	LMX-10
Uso del producto	Taco de plástico de fijación por golpeo para la fijación de sistemas compuestos de aislamiento térmico exterior (SATE) con revestimiento en hormigón y mampostería
Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (sistema EVCP)	Sistema 2+
Documento de Evaluación Europeo	a) Directrices EAD 330196-01-0604, edición 10/2017 b) Evaluación Técnica Europea: ETA-16/0509 de 09/02/2023 c) Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt d) Organismo de Evaluación Técnica Nº: 1488

Resistencia características

Material base	**Prestación NR [KN]**	**Resistencia**
Hormigón C12/15	0,25 / 1,3	0,75
Hormigón C20/25	0,3 / 1,5	0,90
Hormigón C50/60	0,3 / 0,8	0,90
Ladrillo cerámico macizo (MZ)	0,3 / 1,0	0,90
Silicato cálcico macizo	0,3 / 1,3	0,90
Silicato cálcico hueco	NPD	NPD
Ladrillo cerámico perforado vertical (LD)	0,17 / 0,8	0,50
Bloque hueco de hormigón ligero	0,3 / 1,7	0,90
Bloque hueco de hormigón	NPD	NPD
Hormigón celular autoclavado 350 kg/m³	0,3 / 1,0	0,75
Hormigón celular autoclavado 600 kg/m³	0,25 / 1,4	0,90
Distancias mínimas y interdistancia		
Interdistancia mínimo permitido		100mm
Distancia mínima permitida al borde		100mm
Rigidez de la placa		
Diámetro de la placa de anclaje		60 mm
Carga de rotura de la placa de anclaje		1,02 kN
Rigidez de la placa		0,5 kN/mm
Transmitancia térmica puntual		
Coeficiente de transmitancia térmica puntual (χ)		0,004 W/K * / 0,002 W/K **
Espesor del aislamiento compatible		30 – 260 mm

* Montaje superficial
** Montaje enrasado/oculto

Esta declaración de prestaciones se ha emitido de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante indicado anteriormente.

Fabricados por:
KLIMAS Sp. Z.o.o.
Ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedryńska 42-233 Mykanó

Distribuidos por:
REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA - REGARSA
C/ Brezo, 58
28500 Arganda del Rey - Madrid