DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

002DDGP

1 – Código de identificação único do produto-tipo:

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco, GL ou UGL, com absorção de água inferior ou igual a 0.5% (Eb ≤ 0.5%).

2 – Utilização prevista:

Revestimentos de pavimento e/ou paredes, interiores ou exteriores.

3 – Fabricante:

Revigrés, Indústria de Revestimentos de Grés, Lda.
Apartado 1
3754-001 Barrô (Águeda) - Portugal
www.revigres.com

4 – Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

5 – Norma harmonizada:

EN 14411:2012 - Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking

6 – Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Norma harmonizada
Reação ao fogo		A1	EN 14411:2012 (Grupo BIa GL ou UGL)
Libertação de substâncias perigosas: - Cádmio (Cd) - Chumbo (Pb)		 DND DND	
Módulo de Rutura:		> 35 N/mm^2	
Resistência à Flexão: - Espessura	< 7,5 mm ≥ 7,5 mm	> 900 N > 1500 N	
Resistência da cola / aderência:		DND	
Escorregamento		DND	
Resistência ao choque térmico		Aceite	
Tateabilidade:		DND	
Durabilidade, para:	- Uso interno - Uso externo: resistência ao gelo degelo.	Aceite Aceite	

DND – Desempenho não Determinado. Poderá ser declarado, caso a caso, a pedido do cliente.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Vasco Queirós
29.09.2026