



DECLARATION DE PERFORMANCES

G72648-0004-ADEO-20

1. Code d'identification du produit	ROAD
2. Usage(s) prévu(s)	carreaux céramiques : pour les murs et sols intérieurs
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	NON APPLICABLE
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4
6a. Norme harmonisée	EN_14411_2012
Organisme(s) notifié(s) :	NON APPLICABLE
Référence du rapport de test	
6b. Document d'évaluation européen	NON APPLICABLE
Evaluation technique européenne	NON APPLICABLE
Organisme d'évaluation technique	NON APPLICABLE
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NON APPLICABLE

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	A1	EN_14411_2012
Relargage de substances dangereuses : - cadmium	<0,001 mg/dm ²	EN_14411_2012
Relargage de substances dangereuses : - plomb	<0,01 mg/dm ²	EN_14411_2012
Adhérence : - mortier-colles	NPD	EN_14411_2012
Résistance aux chocs thermiques	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilité, pour : - les usages intérieurs	CONFORM	EN_14411_2012
Force de rupture	> 700N	EN_14411_2012
Glissance	R9	EN_14411_2012

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Eric Lemoine – International Project Quality Leader

Ronchin, 06/10/2020






ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276007134339	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE GREY 30X30
3276007134346	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE BEIGE 30X30

ANNEXE II – MARQUAGE CE

 20	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - G72648-0004-ADEO-20</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs et sols intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα / pavimenti in ceramica: per le pareti e pavimenti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i podłóg / azulejos cerâmicos: para paredes e pisos interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și pardoseli / baldosas cerâmicas: para paredes y suelos interiores / FLOORS and WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	<p>A1</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p><0,001 mg/dm²</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: -</p>	<p><0,01 mg/dm²</p>



DECLARATION DE PERFORMANCES

G72648-0004-ADEO-20

Version : 1

chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	
Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	NPD
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Force de rupture / Φορτίο θραύσης / Forza di rottura / Siła zerwania / Força de rutura / Forța de rupere / Fuerza de rotura / breaking strength	> 700N
Glissance / Ελαστικότητα / scivolosità / Śliskość / Escorregadia / Iunecuș / Resbaladizo / Slipperiness	R9



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
G72648-0004-ADEO-20
Version : 1

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

G72648-0004-ADEO-20

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	ROAD
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	NON APPLICABLE
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	4
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN_14411_2012
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:	NON APPLICABLE
Αναφορά αναφοράς δοκιμής	
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	NON APPLICABLE
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	NON APPLICABLE
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	NON APPLICABLE
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	NON APPLICABLE

7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	A1	EN_14411_2012
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο	<0,001 mg/dm ²	EN_14411_2012
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος	<0,01 mg/dm ²	EN_14411_2012
Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες	NPD	EN_14411_2012
Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις	CONFORM	EN_14411_2012
Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο	CONFORM	EN_14411_2012
Φορτίο θραύσης	> 700N	EN_14411_2012
Ελαστικότητα	R9	EN_14411_2012

NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή: Eric Lemoine – International Project Quality Leader

Ronchin, 06/10/2020






ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
G72648-0004-ADEO-20
Version : 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Ονομασία προϊόντος
3276007134339	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE GREY 30X30
3276007134346	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE BEIGE 30X30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

	
20	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - G72648-0004-ADEO-20</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs et sols intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα / pavimenti in ceramica: per le pareti e pavimenti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i podłóg / azulejos cerâmicos: para paredes e pisos interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și pardoseli / baldosas cerâmicas: para paredes y suelos interiores / FLOORS and WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	<p>A1</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias perigosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p><0,001 mg/dm²</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: -</p>	<p><0,01 mg/dm²</p>

<p>chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	NPD
<p>Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance</p>	CONFORM
<p>Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses</p>	CONFORM
<p>Force de rupture / Φορτίο θραύσης / Forza di rottura / Siła zerwania / Força de rutura / Forța de rupere / Fuerza de rotura / breaking strength</p>	> 700N
<p>Glissance / Ελαστικότητα / scivolosità / Śliskość / Escorregadia / Iunecuș / Resbaladizo / Slipperiness</p>	R9



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

G72648-0004-ADEO-20

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	ROAD
2. Uso o usi previsti	pavimenti in ceramica: per le pareti e pavimenti interne
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	NON APPLICABLE
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	4
6a. Norma armonizzata	EN_14411_2012
Organismo/i notificato/i:	NON APPLICABLE
Riferimento del rapporto di prova	
6b. Documento di valutazione europeo	NON APPLICABLE
Valutazione tecnica europea	NON APPLICABLE
Organismo di valutazione tecnica	NON APPLICABLE
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	NON APPLICABLE

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	A1	EN_14411_2012
Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio	<0,001 mg/dm ²	EN_14411_2012
Dispersione di sostanze pericolose: - piombo	<0,01 mg/dm ²	EN_14411_2012
Aderenza: - malta adesiva	NPD	EN_14411_2012
Resistenza agli sbalzi termici	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilità, per: - usi interni	CONFORM	EN_14411_2012
Forza di rottura	> 700N	EN_14411_2012
scivolosità	R9	EN_14411_2012

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Eric Lemoine – International Project Quality Leader

Ronchin, 06/10/2020






DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
G72648-0004-ADEO-20
Version : 1

ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276007134339	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE GREY 30X30
3276007134346	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE BEIGE 30X30

ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
20	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - G72648-0004-ADEO-20</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs et sols intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα / pavimenti in ceramica: per le pareti e pavimenti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i podłóg / azulejos cerâmicos: para paredes e pisos interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și pardoseli / baldosas cerâmicas: para paredes y suelos interiores / FLOORS and WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	<p>A1</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p><0,001 mg/dm²</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: -</p>	<p><0,01 mg/dm²</p>

<p>chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	NPD
<p>Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance</p>	CONFORM
<p>Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses</p>	CONFORM
<p>Force de rupture / Φορτίο θραύσης / Forza di rottura / Siła zerwania / Força de rutura / Forța de rupere / Fuerza de rotura / breaking strength</p>	> 700N
<p>Glissance / Ελαστικότητα / scivolosità / Śliskość / Escorregadia / lunecuş / Resbaladizo / Slipperiness</p>	R9



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

G72648-0004-ADEO-20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	ROAD
2. Zamierzone zastosowanie	plytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i podłóg
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	NON APPLICABLE
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	4
6a. Norma zharmonizowana	EN_14411_2012
Jednostka notyfikowana:	NON APPLICABLE
Odniesienie do raportu z testu	
6b. Europejski dokument oceny	NON APPLICABLE
Europejska ocena techniczna	NON APPLICABLE
Jednostka ds. oceny technicznej	NON APPLICABLE
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	NON APPLICABLE



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	A1	EN_14411_2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm	<0,001 mg/dm ²	EN_14411_2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów	<0,01 mg/dm ²	EN_14411_2012
Przyczepność: — zaprawy-kleje	NPD	EN_14411_2012
Odporność na szoki termiczne	CONFORM	EN_14411_2012
Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz	CONFORM	EN_14411_2012
Siła zerwania	> 700N	EN_14411_2012
Śliskość	R9	EN_14411_2012

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Eric Lemoine – International Project Quality Leader

Ronchin, 06/10/2020




DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
G72648-0004-ADEO-20
Version : 1

ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276007134339	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE GREY 30X30
3276007134346	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE BEIGE 30X30

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
20	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - G72648-0004-ADEO-20</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs et sols intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα / pavimenti in ceramica: per le pareti e pavimenti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i podłóg / azulejos cerâmicos: para paredes e pisos interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și pardoseli / baldosas cerâmicas: para paredes y suelos interiores / FLOORS and WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	A1
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<0,001 mg/dm ²
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: -</p>	<0,01 mg/dm ²

<p>chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	NPD
<p>Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance</p>	CONFORM
<p>Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses</p>	CONFORM
<p>Force de rupture / Φορτίο θραύσης / Forza di rottura / Siła zerwania / Força de rutura / Forța de rupere / Fuerza de rotura / breaking strength</p>	> 700N
<p>Glissance / Ελαστικότητα / scivolosità / Śliskość / Escorregadia / lunecuș / Resbaladizo / Slipperiness</p>	R9



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

G72648-0004-ADEO-20

1. Código de identificação único do produto-tipo	ROAD
2. Utilização(ões) prevista(s)	azulejos cerâmicos: para paredes e pisos interiores
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	NON APPLICABLE
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	4
6a. Norma harmonizada	EN_14411_2012
Organismo(s) notificado(s):	NON APPLICABLE
Referência do relatório de teste	
6b. Documento de Avaliação Europeu	NON APPLICABLE
Avaliação Técnica Europeia	NON APPLICABLE
Organismo de Avaliação Técnica	NON APPLICABLE
Nome do laboratório de teste e número de identificação	NON APPLICABLE



7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Reação ao fogo	A1	EN_14411_2012
Libertação de substâncias perigosas: - cádmio	<0,001 mg/dm ²	EN_14411_2012
Libertação de substâncias perigosas: - chumbo	<0,01 mg/dm ²	EN_14411_2012
Aderência: - argamassas-cola	NPD	EN_14411_2012
Resistência a choques térmicos	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilidade, para: - utilização em interiores	CONFORM	EN_14411_2012
Força de rutura	> 700N	EN_14411_2012
Escorregadia	R9	EN_14411_2012

NDD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por: Eric Lemoine – International Project Quality Leader


Ronchin, 06/10/2020



ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276007134339	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE GREY 30X30
3276007134346	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE BEIGE 30X30

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
20	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - G72648-0004-ADEO-20</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs et sols intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα / pavimenti in ceramica: per le pareti e pavimenti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i podłóg / azulejos cerâmicos: para paredes e pisos interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și pardoseli / baldosas cerámicas: para paredes y suelos interiores / FLOORS and WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	<p>A1</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias perigosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p><0,001 mg/dm²</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: -</p>	<p><0,01 mg/dm²</p>

<p>chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	NPD
<p>Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance</p>	CONFORM
<p>Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses</p>	CONFORM
<p>Force de rupture / Φορτίο θραύσης / Forza di rottura / Siła zerwania / Força de rutura / Forța de rupere / Fuerza de rotura / breaking strength</p>	> 700N
<p>Glissance / Ελαστικότητα / scivolosità / Śliskość / Escorregadia / lunecuș / Resbaladizo / Slipperiness</p>	R9



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

G72648-0004-ADEO-20

1. Codul unic de identificare a produsului tip	ROAD
2. Utilizări prevăzute	plăci ceramice: pentru pereți interiori și pardoseli
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	NON APPLICABLE
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor	4
6a. Standard armonizat	EN_14411_2012
Organisme notificate:	NON APPLICABLE
Raport referință de testare	
6b. Document de evaluare european	NON APPLICABLE
Evaluare tehnică europeană	NON APPLICABLE
Organism de evaluare tehnică	NON APPLICABLE
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	NON APPLICABLE



7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	A1	EN_14411_2012
Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu	<0,001 mg/dm ²	EN_14411_2012
Emisie de substanțe periculoase: - plumb	<0,01 mg/dm ²	EN_14411_2012
Aderență: - mortare adezive	NPD	EN_14411_2012
Rezistența la șocuri termice	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilitate pentru: - utilizări în interior	CONFORM	EN_14411_2012
Forța de rupere	> 700N	EN_14411_2012
lunecuş	R9	EN_14411_2012

NPD*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de: Eric Lemoine – International Project Quality Leader


Ronchin, 06/10/2020



ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs
3276007134339	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE GREY 30X30
3276007134346	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE BEIGE 30X30

ANEXA II - MARCAJUL CE

	
20	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - G72648-0004-ADEO-20</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs et sols intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα / pavimenti in ceramica: per le pareti e pavimenti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i podłóg / azulejos cerámicos: para paredes e pisos interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și pardoseli / baldosas cerámicas: para paredes y suelos interiores / FLOORS and WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	<p>A1</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias perigosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p><0,001 mg/dm²</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: -</p>	<p><0,01 mg/dm²</p>

<p>chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	NPD
<p>Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance</p>	CONFORM
<p>Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses</p>	CONFORM
<p>Force de rupture / Φορτίο θραύσης / Forza di rottura / Siła zerwania / Força de rutura / Forța de rupere / Fuerza de rotura / breaking strength</p>	> 700N
<p>Glissance / Ελαστικότητα / scivolosità / Śliskość / Escorregadia / lunecuş / Resbaladizo / Slipperiness</p>	R9



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

G72648-0004-ADEO-20

1. Código de identificación única del producto tipo	ROAD
2. Uso(s) previsto(s)	baldosas cerámicas: para paredes y suelos interiores
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Representante	NON APPLICABLE
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	4
6a. Norma armonizada	EN_14411_2012
Organismo(s) notificado(s):	NON APPLICABLE
Referencia del informe de prueba	
6b. Documento de evaluación europeo	NON APPLICABLE
Evaluación Técnica Europea (ETE)	NON APPLICABLE
Organismo de Evaluación Técnica	NON APPLICABLE
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	NON APPLICABLE

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A1	EN_14411_2012
Liberación de sustancias peligrosas -cadmio	<0,001 mg/dm ²	EN_14411_2012
Liberación de sustancias peligrosas -plomo	<0,01 mg/dm ²	EN_14411_2012
Adhesión: - mortero cola	NPD	EN_14411_2012
Resistencia a los impactos térmicos	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilidad para: - usos de interior	CONFORM	EN_14411_2012
Fuerza de rotura	> 700N	EN_14411_2012
Resbaladizo	R9	EN_14411_2012

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante: Eric Lemoine – International Project Quality Leader

Ronchin, 06/10/2020






ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276007134339	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE GREY 30X30
3276007134346	FLOOR&WALL TILE ARTENS MEDIO ROAD CONCRETE BEIGE 30X30

ANEXO II – MARCADO CE

	
20	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - G72648-0004-ADEO-20</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs et sols intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα / pavimenti in ceramica: per le pareti e pavimenti interne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i podłóg / azulejos cerâmicos: para paredes e pisos interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și pardoseli / baldosas cerâmicas: para paredes y suelos interiores / FLOORS and WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	<p>A1</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p><0,001 mg/dm²</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: -</p>	<p><0,01 mg/dm²</p>

<p>chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	NPD
<p>Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance</p>	CONFORM
<p>Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses</p>	CONFORM
<p>Force de rupture / Φορτίο θραύσης / Forza di rottura / Siła zerwania / Força de rutura / Forța de rupere / Fuerza de rotura / breaking strength</p>	> 700N
<p>Glissance / Ελαστικότητα / scivolosità / Śliskość / Escorregadia / Iunecuș / Resbaladizo / Slipperiness</p>	R9

