

Vernice per calcestruzzo interno, esterno: EASYCONCRETE



DESCRIZIONE PRODOTTO EasyConcrete: Vernice ad alta resistenza per calcestruzzo e cemento per interni ed esterni

La **vernice per calcestruzzo** EasyConcrete è una soluzione essenziale per proteggere e sublimare le vostre superfici in calcestruzzo, sia all'interno che all'esterno.

Grazie alla sua formulazione a base di poliuretano, garantisce una **protezione duratura contro l'usura, le macchie, l'umidità, i raggi UV e le intemperie**, offrendo allo stesso tempo una finitura decorativa satinata o opaca che esalta l'estetica naturale del calcestruzzo e del cemento.

Questa **vernice trasparente per calcestruzzo** si applica facilmente e si asciuga rapidamente, permettendo di applicare 2 strati in un giorno.

Pronta all'uso, garantisce un'adesione ottimale su diverse superfici: **lastra in calcestruzzo, massetto, calcestruzzo grezzo, calcestruzzo decorativo, pavimenti in calcestruzzo, pareti o mobili in calcestruzzo**.

La sua elevata resistenza la rende una soluzione ideale per ambienti esigenti, come zone ad alto traffico o superfici soggette a urti e abrasioni.

"Qualità e know-how francese dal 1995"

La vernice per calcestruzzo EasyConcrete è **prodotta in Francia**, nel nostro stabilimento ARCANÉ INDUSTRIES, attivo dal 1995. Questa garanzia di qualità assicura un prodotto realizzato con esperienza, conforme agli standard più rigorosi, e sostiene il know-how locale per prestazioni durature e affidabili.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- **Alta resistenza:** protegge contro l'usura, le macchie, l'umidità, i raggi UV e i prodotti chimici.
- **Lunga durata:** tenuta extra lunga all'esterno, anche su superfici molto sollecitate (pavimenti in calcestruzzo).

- **Finitura decorativa:** satinata o opaca, esalta il colore e mantiene l'aspetto naturale del calcestruzzo.
- **Facilità d'uso:** pronto all'uso, inodore, asciugatura rapida, senza riprese visibili.
- **Versatilità:** adatto per superfici interne ed esterne, ideale per **verniciare il calcestruzzo** o il **calcestruzzo decorativo**.
- **Manutenzione semplificata:** impermeabilizza il calcestruzzo e facilita la pulizia quotidiana.

DESTINAZIONE

Questa vernice è progettata per proteggere e abbellire le superfici in calcestruzzo sia all'interno (soggiorno, cucine, bagni) che all'esterno (terrazze, scale, mobili da giardino). È perfetta anche per pavimenti, pareti, paraschizzi e piani di lavoro.

MATERIALI IDONEI

Compatibile con calcestruzzo, calcestruzzo decorativo, cemento e altri supporti minerali porosi.

Testare la porosità con il "test della goccia d'acqua"

Per verificare la porosità della superficie, depositare una goccia d'acqua sopra. Se l'acqua viene assorbita rapidamente, indica che il materiale è poroso e pronto per essere trattato con la vernice.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

L'applicazione può essere effettuata con un rullo a pelo corto, un pennello:

- Rullo in microfibra a pelo corto 5mm
- Pennello

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, priva di macchie di olio o grasso e ben spolverata. Potrebbe essere necessaria una pulizia preliminare con uno sgrassante.

MESSA IN OPERA

Preparazione:

- Il prodotto è pronto all'uso, non diluire.
 - Mescolare bene prima dell'uso.
-

Applicazione:

- Applicare un primo strato con pennello o rullo in microfibra.
- Lasciare asciugare 3-4 ore (asciutto al tatto) prima di applicare un secondo strato. Ripetere questa operazione per il terzo strato.
- Se il consumo non viene rispettato, applicare un quarto strato rispettando un tempo massimo di 12 ore dopo il terzo strato.

Consiglio del Professionista: Test del mocio

Dopo aver applicato la vernice, attendere **7 giorni** prima di eseguire questo test. Passare un mocio imbevuto d'acqua sulla superficie. Se appaiono piccole macchie, ciò indica un'infiltrazione d'acqua in punti dove la vernice è insufficiente.

Passi per correggere:

1. Identificare le zone macchiate marcandole con **nastro adesivo per pittura**.
2. Lasciare asciugare la superficie fino alla completa scomparsa delle macchie.
3. Applicare uno strato aggiuntivo di vernice Easyconcrete con un pennello su queste zone per colmare efficacemente le mancanze.

Suggerimento: Questo metodo garantisce una protezione ottimale e omogenea della superficie verniciata.

Precauzioni:

- Non superare le 12 ore tra uno strato e l'altro.
- Evitare di parcheggiare un veicolo o di esporre la superficie a forti sollecitazioni nei primi giorni.

RACCOMANDAZIONI

- Lavorare in condizioni asciutte, a una temperatura compresa tra 10 e 25° C.
- Non applicare in condizioni di umidità o su superficie bagnata.
- Proteggere le superfici non interessate prima dell'applicazione.
- Assicursi che il calcestruzzo sia completamente asciutto prima dell'applicazione.

PROTEZIONE

Questa sezione non è applicabile al prodotto.

ASCIUGATURA

Asciutto al tatto: 30 minuti. Asciugatura tra gli strati: 3-4 ore. Asciugatura completa: 24 ore. Attendere 15 giorni prima della prima pulizia e della messa in servizio.

MANUTENZIONE

Facile pulizia con acqua e sapone. Non utilizzare prodotti abrasivi che potrebbero alterare la finitura.

Se acqua o altri liquidi dovessero ristagnare sulla vernice nei 7 giorni successivi all'applicazione, è importante asciugarli immediatamente garantendo così una finitura perfetta e duratura

CONSUMO

Il consumo medio è di 9-10 m² per litro per strato, a seconda della porosità del calcestruzzo utilizzato.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Richiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Mentions Légales :

Contiene un biocida (conservante). Contiene massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso.