

FICHA TÉCNICA HEXA PLUS



Tablero contrachapado de abedul acabado con película fenólica (marrón oscuro, negro, verde, gris) o con película resistente a los rayos UV (gris, azul) por ambas caras. Una cara con relieve antideslizante en la superficie y otra cara lisa. Cantos sellados.

CARACTERISTICAS

La superficie está formada por el método de prensado en caliente y consiste en una película fenólica formada por el papel impregnado en resinas sintéticas y de malla. El peso habitual de la película es de 120 g/m² o de 220 g/m². Se ofrece también el revestimiento de la película multicapas debajo de la malla.

DIMENSIONES (m)	1,25 x 2,5 / 1,52 x 3,05											
DENSIDAD (Kg/m ³)	670 - 750											
ESPESOR (mm)	9		12		15		18		21		24	
DIRECCIÓN DE LA VETA	//	/\	//	/\	//	/\	//	/\	//	/\	//	/\
RESISTENCIA A FLEXIÓN (N/mm ²)	74,4	54,7	70,6	53	66,5	53,4	61,7	52	59,8	50,1	58,7	51,5
MÓDULO DE ELASTICIDAD A FLEXIÓN (N/mm ²)	8.323	4.446	7.886	4.782	7.776	5.400	7.423	5.566	7.219	5.876	7.420	5.767

MADERTERRANEO

Maderas y derivados

MADERTERRANEO SL

B02884641

CAMINO A LA ERMITA DE SAN JORGE SN, POLÍGONO
INDUSTRIAL LA ESTACIÓN
EL PUIG DE SANTA MARÍA (46540), Valencia, España
gestion@maderterraneo.com
+34960002015