

## Fiche Technique Détaillée

### ARCABOIS 609

Dégrisant bois Nettoyage pont bateau plancher bardage caillebotis  
terrasse Exotique teck Sans Acide oxalique



## SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

### DESTINATIONS

- bardage
- clôture
- meublement de jardin
- volets, portes
- pont de bateau
- caillebotis
- dalles.

### MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Tous types de bois

### CONSOMMATION

200 ml par m<sup>2</sup>.

**Nettoyages difficiles** : Utiliser pur selon vos besoins.

**Entretien courant** : Diluer à raison de 1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

### CONSERVATION

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri dans un endroit frais.

## APPLICATION

### OUTILS REQUIS

Chiffon, brosse, pulvérisateur.

---

## PRÉPARATION DU SUPPORT

---

Pas de préparation spécifique.

---

## MISE EN OEUVRE

---

DEGRISANT BOIS s'utilise pur mais peut être dilué dans de l'eau (chaude de préférence) en fonction du type de nettoyage et de l'état du support.

**Nettoyages difficiles** : Utiliser pur.

**Entretien courant** : Diluer à raison de 1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

### Mode opératoire:

Nous préconisons de réaliser un test au préalable

- Imprégner le support avec la solution nettoyante puis laisser agir le produit 5 à 10 minutes.
- Frotter avec une brosse si nécessaire. - Rincer abondamment et laisser sécher
- Renouveler l'opération en cas de taches persistantes. Dans les cas difficiles et suivant le support, l'utilisation d'un tampon abrasif ou d'une brosse dure est recommandée pour extraire les salissures/ moisissures incrustées dans le bois.

Un rinçage sous haute pression peut également être réalisé.

---

## RECOMMANDATIONS

---

Nettoyage matériel: eau.

**Produit de nature acide**, avant application, **protéger des projections la végétation ou matériaux sensibles aux acides** (acier, zinc, galva,...).

---

## PROTECTION DU SUPPORT

---

Nous recommandons vivement de protéger votre bois après séchage avec un produit hydrofuge.

---

## SÉCHAGE

---

24 h minimum avant l'application d'un autre traitement.

---

## ENTRETIEN

---

Nous vous recommandons l'application d'une huile de lin après le dégriseur pour une meilleure tenue de votre traitement.

