

Vernice bituminosa - vernice per asfalto: Resina per pavimenti per asfalto, catrame, conglomerato - ARCASPHALT



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Vernice bituminosa, calcestruzzo esterno o asfalto: Arcasphalt

Volete rinnovare il vostro asfalto, ravvivarne o cambiarne il colore? Volete creare un motivo sul pavimento o delimitare un'area? Vernice formulata specificamente per bitume e asfalto, ARCASPHALT è un elastomero acrilico adatto per conglomerati bituminosi e asfalto. Questo prodotto fa parte della gamma Maison Etanche: Vernice speciale per pavimenti.

Prodotto in Francia nel nostro stabilimento Arcane Industries.

Diversi colori RAL disponibili: i colori di questo prodotto sono codificati con il RAL europeo ufficiale, che consente di vedere il colore più vicino alla realtà su una cartella colori. Poiché i colori sullo schermo possono variare a seconda del dispositivo e/o del vostro schermo, vi invitiamo a consultare i colori RAL.

Trovate il nostro prodotto per famiglia di colore: vernice per asfalto verde, vernice per asfalto bianca, vernice per asfalto blu, vernice per asfalto marrone, vernice per asfalto grigia, vernice per asfalto gialla, vernice per asfalto nera, vernice per asfalto rossa.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Alta Protezione (Protegge i conglomerati),
- impermeabile, alta resistenza all'acqua. Alta durabilità
- Alta resistenza e all'abrasione.
- Eccellente opacità e copertura.
- Molto facile da applicare, pronto all'uso.
- Si diluisce con acqua (nessun uso di solventi che presentano rischi di infiammabilità e tossicità).
- Molto economico.
- Non danneggia l'asfalto a differenza delle vernici a base di solventi.

- Eccellente resistenza ai raggi UV.
- Inodore.
- Antiscivolo, anti-riflettente, anti-cherosene, antipolvere.
- Ritarda l'invecchiamento dei conglomerati.

Da notare che ARCASPHALT / ARCATENNIS sono lo stesso prodotto.

Sono stati segmentati per soddisfare i requisiti di posizionamento su internet.

Se si ordina ad esempio 1 x ARCASPHALT e 1x ARCATENNIS, si riceveranno 2 bidoni con la stessa etichetta intitolata: ARCASPHALT / ARCATENNIS. DESTINAZIONE

Garage, Parcheggi privati, Vialetti, Piste ciclabili, Aree gioco, Segnaletica, marciapiedi, campi sportivi.

MATERIALI IDONEI

Arcasphalt vernice bituminosa, può essere applicata su diversi tipi di materiali porosi: asfalto, legno, cemento, conglomerati bituminosi, calcestruzzo poroso, tegole, mattoni.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- Applicare con un rullo, una spazzola, un pennello o una pistola.
- Rullo in poliammide a pelo lungo (14mm di lunghezza).

Pulizia degli strumenti: Con acqua, immediatamente dopo l'uso o immergendoli nel Detergente per pavimenti industriali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su fondi nuovi, puliti e spolverati: applicare direttamente in due mani.

Su fondi vecchi e aderenti: utilizzare dopo aver pulito con il nostro Detergente per pavimenti industriali, risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare completamente la superficie.

Nel caso di conglomerati a freddo, attendere che non essudino più olio o solventi.

MESSA IN OPERA

- Applicare una prima mano diluita con il 10-15% di acqua > Asciugatura 24 ore.
 - Applicare una seconda mano diluita con un massimo del 5-10% di acqua, perpendicolarmente alla prima mano.
 - Con la pistola, aggiungere circa il 15% di acqua.
 - Può essere applicato su superfici piane o leggermente inclinate.
-

RACCOMANDAZIONI

Seguire le istruzioni di applicazione

PROTEZIONE

Questo prodotto non richiede alcuna protezione particolare.

ASCIUGATURA

- Asciutto: 2-3 ore
- Ricopribile: 24 ore
- Circolazione pedonale possibile dopo 48 ore
- Circolazione veicolare possibile dopo 7 giorni

MANUTENZIONE

Questo prodotto non richiede alcuna manutenzione particolare.

CONSUMO

Raccomandiamo di applicare la vernice in minimo 2 strati

Consumo medio in base alla porosità del supporto:

0,25 kg a 0,35 kg / m² per strato a seconda della porosità del supporto.

0.5kg a 0.7kg per 2 strati a seconda della porosità del supporto.

Va notato che il supporto può essere più o meno poroso a seconda che si tratti di un conglomerato di ghiaia, di un asfalto liscio o di un calcestruzzo e che i consumi possono essere soggetti a variazioni.

3.75KG permette di coprire fino a 7.5m² in 2 strati

15KG permette di coprire fino a 30m² in 2 strati

CONSERVAZIONE

Si conserva prima dell'apertura, in un luogo asciutto al riparo dal calore e dal gelo per un massimo di 12 mesi. Dopo l'apertura, con chiusura ermetica assoluta, massimo 2 mesi.

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso.
