

Collecteur KTR553FK prémonté avec débitmètre, 3 départs



Caractéristique	Valeur
Code :	GIACOR553FK023
Longueur (cm):	1.8
Largeur (cm):	0.3
Conditionnement :	1
Origine :	made in europe

Informations produit :

Collecteur KTR553FK prémonté avec débitmètre et vannes multifonctions, 3 départs GIACOMINI référence R553FK023

Collecteurs et pilotage pour plancher chauffant

Kit collecteur prémonté avec débitmètre

Avantages

- Le Kit vous fait gagner du temps: tous les éléments indispensables pour une installation de Plancher Chauffant conforme au DTU 65.14 sont regroupés sous une seule référence.

Le Kit R553FK contient:

- Un collecteur 1" à débitmètre (R553F)
- 1 vanne multifonction 1" pour le départ (R269T)
- 1 vanne multifonction 1" pour le retour (R269T)
- 2 Supports R588
- Un jeu d'étiquettes auto-adhésives pour différencier les circuits.

Domaine d'emploi

Parmi les différents problèmes qui se rencontrent pour atteindre le confort dans un logement équipé d'un système de chauffage par le sol et/ou d'une distribution par collecteur alimentant des radiateurs, se trouve l'équilibrage des différents circuits.

Il est fondamental que l'installateur puisse procéder rapidement à l'équilibrage des circuits individuels, sur la base des calculs du projet, afin de garantir les débits demandés. Le collecteur R553F est équipé de débitmètre et de

réglage fin ce qui permet de réaliser un équilibrage simplement et de façon pratique. Lorsque l'on se positionne face à ce produit, les variations de débits sont immédiatement visibles par l'installateur. Ainsi il est possible de diminuer les erreurs d'équilibrage.

On n'oubliera pas d'équilibrer les collecteurs entre eux.

Les vannes multifonctions R269T sont montées en tête des collecteurs, les vannes cumulent plusieurs fonctions:

- Vanne à sphère d'arrêt.
- Purgeur d'air automatique avec soupape d'arrêt auto-étanche pour le remplacement.
- Vanne de remplissage/vidange avec bouchon.
- Thermomètre à contact.
- Doigt de gant pour sonde de température à immersion (Ø 6mm).

Caractéristiques techniques

- Température maximum de l'eau: 5 ÷ 110°C
- Pression maximale: 1 Mpa (10Bar)
- Débitmètre: 0,5 - 5L/min
- Pression maximum de fonctionnement avec de l'air: 7 bar

Pour les tubes en PER ou PB de diamètre 16 mm, utilisez les adaptateurs GIAAR179181613.

Pour les tubes en PER ou PB de diamètre 20 mm, utilisez les adaptateurs GIAADR179X091.