

Fiche Technique Détaillée

ARCASCREEN

Peinture anti humidité mate hydrofuge isolante en phase solvant pour régler les problèmes de murs humides des pièces humides de votre maison : salle de bain, cave...



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Peinture anti-humidité pour locaux régulièrement humides ou mal ventilés (salles de bains, caves sous-sols et soubassements **non enterrés**, vieux murs).

Dans le cas de murs enterrés il faudra vous orienter vers notre enduit de cuvelage Arcacim Cave.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Convient pour travaux en interieur ou extérieur sur support neuf ou ancien, béton, ciment, plâtre ou briques.

CONSOMMATION



3 à 4 m² au litre et à la couche, soit en moyenne 0.3 litre par m² et par couche. Appliquer 1 à 2 couches en fonction de la nature et de l'état du support (exemple : parpaing brut, compter 2 couches). Pour une meilleure efficacité et protection nous conseillons 2 couches.

CONSERVATION



12 mois dans son emballage d'origine - Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



Pinceau, brosse, rouleau - Nettoyage du matériel : White Spirit ou nettoyant Spécial Pinceau (Gamme Arcane).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant de peindre, les supports doivent être nettoyés et débarrassés des salissures de la surface (peinture, graisse, boue, champignons, etc.), des enduits de ciment cloqués et non adhérents et des moisissures et des algues avec notre PRODUIT FONGICIDE. Ne pas appliquer sur d'anciennes peintures, des parties non adhérentes ou toutes autres salissures. En cas de salpêtre, utiliser notre traitement anti salpêtre. Il est important de revenir sur un support maçonné, plâtre, ciment.

MISE EN OEUVRE

- La peinture Arcascreen anti humidité est prête à l'emploi, s'applique sur tous les supports maçonnerie bruts ou enduits de ciment.
- L'application sur support légèrement humide est possible.
- Remuer avec soin avant et pendant l'application pour conserver un mélange homogène de la peinture.
- Appliquer une 1ère couche sur le mur propre.
- 24h après appliquer une 2ème couche si besoin en fonction de la nature du support et de l'aspect de la 1ère couche (recommandé).
- Diluant adapté : White Spirit

RECOMMANDATIONS

Lors de fortes pénétrations d'eau ou de murs enterrés, il est recommandé d'utiliser l'enduit d'étanchéité spécialement conçu à cet effet : enduit de cuvelage ARCACIM.

Pour une meilleure efficacité du produit nous avons opté pour une formulation solvantée : le produit peut donc dégager une odeur de solvant à l'application. Cette odeur disparaîtra rapidement avec une bonne ventilation de la pièce dans les jours qui suivent.

PROTECTION DU SUPPORT

Aucune protection particulière.

SÉCHAGE

Indications données à 20°C

- Séchage : 2 à 4 heures
- Recouvrable : 12 heures

ENTRETIEN

Éviter les nettoyages haute pression.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Équipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.