

Rodillo de pintura de pelo largo de poliamida 100 mm / 180 mm / 500 mm



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Rodillo para resina impermeabilizante, pintura Revepoxy, Arcapiscine Hormigón:

Rodillo de poliamida texturizado para la aplicación de resinas impermeabilizantes para tejados ARCAROOF, ARCADECK, ARCATHAN, ARCATHAN TRAFIC - Aplicación de resina epoxi Revepoxy.

Ancho: 100 mm (rodillo pequeño) - 180 mm - 500 mm

Ventajas de este rodillo:

- Anti-goteo.
- Excelente carga de pintura.
- Alto poder de cobertura.
- Sin pérdida de fibras.
- Muy resistente al desgaste.

Rodillo de pelo largo

Adaptado para aplicar los siguientes productos de nuestra gama:

- ARCADECK
- ARCAROOF
- ARCATHAN
- Pintura para piscinas Arcapiscine hormigón
- Gama epoxi Revepoxy
- Imprimaciones epoxi ARCAPRIMER 101 y ARCAPRIMER 100

Aplicaciones

Recomendamos el uso de este rodillo aplicador para la aplicación de pinturas y resinas en capas gruesas (pintura impermeabilizante, epoxi, imprimaciones). También es adecuado para nuestra pintura de piscina Arcapiscine Hormigón. Para tratar zonas de difícil acceso, se recomienda utilizar, además, el pincel para la aplicación de resinas impermeabilizantes.

Ejemplos de aplicaciones:

- Pintura impermeabilizante para terrazas
- Pintura impermeabilizante para tejados

Preparación del material antes de su uso:

- Cubrir el rodillo con cinta de embalar, arrancar la cinta para eliminar los pelos sueltos.
- Limpiar el rodillo con agua.
- Dejar secar (especialmente en el caso de usar pintura con disolvente)
- Cepillar el rodillo.

Estos pasos permiten eliminar las partículas o pelos sueltos que podrían acabar en el producto durante la aplicación.

- Repetir las operaciones si es necesario.

Mantenimiento:

Pinturas acrílicas:

Limpieza con agua cuando la pintura aún está fresca.

Pinturas a base de disolventes:

Dejar el rodillo en remojo durante varias horas antes de limpiarlo completamente (para una mayor eficacia).
Limpiar con un paño seco.
Evitar a toda costa limpiar con agua las pinturas con disolvente (a menos que sean pinturas diluibles en agua).