

Fiche Technique Détaillée

ARCAFUGE

Imperméabilisant pour façade et toiture, ARCAFUGE est un traitement hydrofuge invisible qui protège des infiltrations, des dégâts du gel, des dépôts verts et des salissures, les façades, toitures, matériaux de parement, tuile, ardoise, béton, pierre tendre, enduit ciment, crépi à base de ciment et les sols à dalles ou tout autre support poreux non fissuré.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Arcafuge peut s'appliquer sur tout type de supports **poreux**.

- Façade,
- Toiture,
- Sols et murs
- Matériaux de parement,
- Sols à dalles ou tout autre support poreux non fissuré.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



- Terre cuite,
- Tuile,
- Pierre tendre,
- Enduit ciment,
- Béton
- Crépi à base de ciment,

CONSOMMATION



3 à 5 m² au litre selon la porosité du support.
3 conditionnements disponibles: 0.75 litres, 2.5 litres et 20 litres.

CONSERVATION



Se conserve 2 ans en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs

APPLICATION

OUTILS REQUIS

- Brosse,
- Rouleau,
- Pulvérisateur, pistolet,
- nettoyage du matériel au white spirit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Nettoyer et broser les supports avant application. Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.

Éliminer les dépôts verts, algues, moisissures au moyen du traitement fongicide.

Pour les carrelages poreux, les efflorescences et la laitance doivent être éliminées par un nettoyage à l'aide d'un décapant voile de ciment suivie d'un rinçage.

MISE EN OEUVRE

ARCAFUGE IMPERMEABILISANT POUR MATERIAUX POREUX ET FACADES est prêt à l'emploi.

Aucune dilution n'est nécessaire.

Appliquer **en une seule couche sur la surface propre et sèche jusqu'à refus, sans revenir sur les surfaces déjà traitées.**

RECOMMANDATIONS

Travailler toujours du bas vers le haut afin d'éviter les traces de coulures.

Le traitement des surfaces verticales sera effectué par imprégnations successives de bas en haut jusqu'à saturation.

Bien mélanger le produit avant son utilisation.

Le support doit être **parfaitement sec** pour une efficacité optimale.

Ne pas former de surépaisseurs.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.

Ne pas appliquer une deuxième couche après séchage complet de la première.

PROTECTION DU SUPPORT

Ce produit ne nécessite aucune protection particulière.

SÉCHAGE

Séchage (20°C) : 6 heures

Recouvrable : 24 heures minimum

ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau et à l'aide d'un nettoyant PH neutre. Eviter les nettoyages trop fréquents à la haute

pression qui risque d'altérer rapidement l'efficacité de l'imperméabilisant. Respecter une distance minimale de 30 cm entre le nettoyeur haute pression et la surface traitée.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Équipements de protection individuelle. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.