

# **Felt Garage Mat**

**MODEL: GM**



## FELT GARAGE MAT

MODEL:GM





**NOTICE: Please retain instructions for future needs.**

**Flammable: This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.**

| NO. | Model | Materials             | Product Size (ft)      | Thickness (mm) | Colour    |
|-----|-------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------|
| 1   | GM-01 | POLYESTER<br>FELT+TPE | 3*5                    | 2.4            | Dark Grey |
| 2   | GM-02 |                       | 4.9*6                  |                |           |
| 3   | GM-03 |                       | 6.6*8.5                |                |           |
| 4   | GM-04 |                       | 7.33*17<br>(7'4"*17')  |                |           |
| 5   | GM-05 |                       | 7.33*20<br>(7'4"*20')  |                |           |
| 6   | GM-06 |                       | 7.5*19<br>(7'6"*19')   |                |           |
| 7   | GM-07 |                       | 8.83*22<br>(8'10"*22') |                |           |

## Material introduction



Felt surface



TPE backing

## Process Characteristics

- ◆ Garage Mat--Protects garage floor surface clean.
- ◆ Absorbent felt material.
- ◆ Tear Resistant.
- ◆ TPE non-slip backing-Helps to keep the oil mat securely in place and prevents it from moving around.
- ◆ Washable-simply scrub with soap, lay flat to dry, it is best not to machine wash.
- ◆ Easy to cut-You can create the shape that fit your own garage.

## EASY TO INSTALL-No tape required

- ◆ Single-side adhesive method

Place the mat in the position.

Fix to the floor with single-sided adhesive (not provide) or double-sided adhesive complete.



**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Made In China**





# **Tapis de garage en feutre**

**MODÈLE : GM**





## FELT GARAGE MAT

MODÈLE : GM





**AVIS: Veuillez conserver les instructions pour de futures besoins.**

**Inflammable : Ce produit s'enflammera et brûlera s'il est mis en contact avec une flamme nue.**

| NO N. | Modèle | Matériaux                   | Taille du produit ( pieds ) | Épaisseur ( mm ) | Couleur    |
|-------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1     | GM-01  | FEUTRE<br>POLYESTER<br>+TPE | 3*5                         | 2.4              | Gris foncé |
| 2     | GM-02  |                             | 4,9*6                       |                  |            |
| 3     | GM-03  |                             | 6,6*8,5                     |                  |            |
| 4     | GM-04  |                             | 7,33*17<br>(7'4"*17')       |                  |            |
| 5     | GM-05  |                             | 7,33*20 (7'4"*<br>20')      |                  |            |
| 6     | GM-06  |                             | 7,5*19(7' 6 ""<br>19')      |                  |            |
| 7     | GM-07  |                             | 8,83*22 ( 8'<br>10 "" 22')  |                  |            |

## Présentation du matériel



Felt surface

TPE backing

### **Caractéristiques du processus**

- ◆ Tapis de garage : protège la surface du sol du garage propre .
- ◆ Matériau en feutre absorbant .
- ◆ Résistant aux déchirures .
- ◆ Envers antidérapant TP E - Aide à maintenir le tapis d'huile bien en place et l'empêche de bouger .
- ◆ Lavable : frottez simplement avec du savon, laissez sécher à plat , il est préférable de ne pas laver en machine .
- ◆ Facile à découper : vous pouvez créer la forme qui correspond à votre propre garage .

### **FACILE À INSTALLER - Aucun ruban adhésif requis**

- ◆ Méthode d'adhésif sur un seul côté

Placez le tapis en position .

Fixer au sol avec Adhésif simple face ( non fourni) ou adhésif double face complet .



**Adresse :** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETASTWOOD  
NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Fabriqué en Chine**







# **Garagenmatte aus Filz**

**MODELL: GM**



## FELT GARAGE MAT

MODELL: GM





**BEACHTEN:** Bitte bewahren Sie die Anleitung für die Zukunft auf Bedürfnisse.

**Entzündlich:** Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit einer offenen Flamme in Berührung kommt.

| NEI N. | Model I | Materialien           | Produktgröße (Fuß)           | Dicke (mm) | Farbe      |
|--------|---------|-----------------------|------------------------------|------------|------------|
| 1      | GM-01   | POLYESTER<br>FILZ+TPE | 3*5                          | 2.4        | Dunkelgrau |
| 2      | GM-02   |                       | 4,9*6                        |            |            |
| 3      | GM-03   |                       | 6,6*8,5                      |            |            |
| 4      | GM-04   |                       | 7,33*17<br>(7'4"*17')        |            |            |
| 5      | GM-05   |                       | 7,33*20 (7'4"*<br>20')       |            |            |
| 6      | GM-06   |                       | 7,5*19 (7' 6 " *<br>19')     |            |            |
| 7      | GM-07   |                       | 8,83*22 ( 8 '<br>10 " * 22') |            |            |

## Materialieinführung



Felt surface

TPE backing

## Prozessmerkmale

- ◆ Garagenmatte – schützt die Garagenbodenoberfläche sauber .
- ◆ Saugfähiges Filzmaterial .
- ◆ Reißfest .
- ◆ Rutschfeste TP E -Unterseite – Sorgt dafür, dass die Ölmatte sicher an Ort und Stelle bleibt und verhindert, dass sie sich bewegt .
- ◆ Waschbar – einfach mit Seife schrubben, flach zum Trocknen hinlegen , am besten nicht in der Maschine waschen .
- ◆ Einfach zu schneiden – Sie können die Form erstellen, die zu Ihrer eigenen Garage passt .

## EINFACH ZU INSTALLIEREN – Kein Klebeband erforderlich

- ◆ Einseitige Klebemethode

Legen Sie die Matte in die Position .

Mit am Boden befestigen einseitig klebend ( nicht im Lieferumfang enthalten ) oder doppelseitig klebend komplett .



**Adresse:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**In die USA importiert:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**In China hergestellt**







# **Tappetino da garage in feltro**

**MODELLO: G.M**



## FELT GARAGE MAT

MODELLO: G.M





**AVVISO:** Si prega di conservare le istruzioni per il futuro esigenze.

**Infiammabile:** questo prodotto si accenderà e brucerà se messo a contatto con una fiamma libera.

| NO. | Modello | Materiali                    | Taglia del prodotto (ft)     | Spessore (mm) | Colore          |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 1   | GM-01   | FELTRO<br>POLIESTERE<br>+TPE | 3*5                          | 2.4           | Grigio<br>scuro |
| 2   | GM-02   |                              | 4,9*6                        |               |                 |
| 3   | GM-03   |                              | 6,6*8,5                      |               |                 |
| 4   | GM-04   |                              | 7,33*17<br>(7'4"*17')        |               |                 |
| 5   | GM-05   |                              | 7,33*20 (7'4"*<br>20')       |               |                 |
| 6   | GM-06   |                              | 7,5*19 (7'6"*<br>19')        |               |                 |
| 7   | GM-07   |                              | 8,83*22 ( 8<br>'10 " * 22 ') |               |                 |

## Introduzione materiale



Felt surface



TPE backing

## Caratteristiche del processo

- ◆ Tappetino per garage: protegge la superficie del pavimento del garage in modo pulito .
- ◆ Materiale in feltro assorbente .
- ◆ Resistente allo strappo .
- ◆ Supporto antiscivolo TP E : aiuta a mantenere il tappetino antiolio saldamente in posizione e ne impedisce lo spostamento .
- ◆ Lavabile : basta strofinare con sapone, stenderlo ad asciugare , è meglio non lavare in lavatrice .
- ◆ Facile da tagliare : puoi creare la forma adatta al tuo garage .

## FACILE DA INSTALLARE: non è richiesto alcun nastro

- ◆ Metodo adesivo su un solo lato

Posizionare il tappetino nella posizione .

Fissare al pavimento con adesivo monoadesivo ( non fornito ) o adesivo biadesivo completo .



**Indirizzo:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Made in China**







# **Estera de fieltro para garaje**

**MODELO: GM**



## FELT GARAGE MAT

MODELO: GM





**AVISO: Conserve las instrucciones para futuras necesidades.**

**Inflamable: Este producto se encenderá y arderá si entra en contacto con una llama abierta.**

| <b>NO.</b> | <b>Modelo</b> | <b>Materiales</b>        | <b>Tamaño del producto ( pies )</b> | <b>Espesor ( mm )</b> | <b>Color</b> |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1          | GM-01         | FILTRO DE POLIÉSTER+ TPE | 3*5                                 | 2.4                   | Gris oscuro  |
| 2          | GM-02         |                          | 4,9*6                               |                       |              |
| 3          | GM-03         |                          | 6,6*8,5                             |                       |              |
| 4          | GM-04         |                          | 7,33*17 (7'4"*17')                  |                       |              |
| 5          | GM-05         |                          | 7.33*20 (7'4"*20')                  |                       |              |
| 6          | GM-06         |                          | 7,5*19 (7' 6 "" 19')                |                       |              |
| 7          | GM-07         |                          | 8,83*22 ( 8 ' 10 "" 22')            |                       |              |

## **Introducción de materiales**



Felt surface

TPE backing

### **Características del proceso**

- ◆ Tapete para garaje: protege la superficie del piso del garaje y la limpia .
- ◆ Material de fieltro absorbente .
- ◆ Resistente al desgarro .
- ◆ Respaldo antideslizante TP E : ayuda a mantener la estera de aceite en su lugar de forma segura y evita que se mueva .
- ◆ Lavable : simplemente frote con jabón, déjelo secar en posición horizontal , es mejor no lavar a máquina .
- ◆ Fácil de cortar : puede crear la forma que se adapte a su propio garaje .

### **FÁCIL DE INSTALAR: no requiere cinta**

- ◆ Método adhesivo de una sola cara

Coloque el tapete en la posición .

Fijar al suelo con Adhesivo de una cara ( no incluido) o adhesivo de doble cara completo .



**Dirección:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Hecho en china**







# **Filcowa mata garażowa**

**MODELKA: GM**



## FELT GARAGE MAT

MODELKA: GM





**OGŁOSZENIE:** Prosimy zachować instrukcje na przyszłość

wymagania.

**Produkt łatwopalny:** Ten produkt zapali się i spali w przypadku kontaktu z otwartym płomieniem.

| <b>NIE</b> | <b>Model</b> | <b>Materiały</b>            | <b>Rozmiar produktu ( stopy )</b> | <b>Grubość ( mm )</b> | <b>Kolor</b> |
|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1          | GM-01        | FILC<br>POLIESTRO<br>WY+TPE | 3*5                               | 2.4                   | Ciemno szary |
| 2          | GM-02        |                             | 4,9*6                             |                       |              |
| 3          | GM-03        |                             | 6,6*8,5                           |                       |              |
| 4          | GM-04        |                             | 7,33*17<br>(7'4"*17')             |                       |              |
| 5          | GM-05        |                             | 7,33*20 (7'4"*<br>20')            |                       |              |
| 6          | GM-06        |                             | 7,5*19 (7' 6 ""<br>19')           |                       |              |
| 7          | GM-07        |                             | 8,83*22 ( 8 '<br>10 "" 22')       |                       |              |

## **Wprowadzenie materiału**



Felt surface



TPE backing

## Charakterystyka procesu

- ◆ Mata garażowa – chroni podłogę garażu w czystości .
- ◆ Chłonny materiał filcowy .
- ◆ Odporny na rozdarcie .
- ◆ Antypoślizgowy spód TP E – pomaga utrzymać matę olejową na miejscu i zapobiega jej przemieszczaniu się .
- ◆ Można prać - wystarczy wyszorować mydłem, rozłożyć na płasko do wyschnięcia , najlepiej nie prać w pralce .
- ◆ Łatwe do cięcia – możesz stworzyć kształt pasujący do Twojego garażu .

## ŁATWY W INSTALACJI – Nie wymaga taśmy

- ◆ Metoda klejenia jednostronnego

Umieść matę w pozycji .

Przymocuj do podłogi za pomocą Klej jednostronny ( nie zapewniamy ) lub Klej dwustronny kompletny .



**Adres:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Szanghaj

**Import do AUS:** SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Import do USA:** Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Wyprodukowano w Chinach**







# **Vilten garagemat**

**MODEL: GM**



## FELT GARAGE MAT

MODEL: GM





**KENNISGEVING: Bewaar de instructies voor de toekomst behoeften.**

**Ontvlambaar: Dit product zal ontbranden en verbranden als het in contact komt met open vuur.**

| <b>NE E.</b> | <b>Model</b> | <b>Materialen</b>     | <b>Product grootte ( ft )</b> | <b>Dikte ( mm )</b> | <b>Kleur</b> |
|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 1            | GM-01        | POLYESTER<br>VILT+TPE | 3*5                           | 2.4                 | Donker grijs |
| 2            | GM-02        |                       | 4,9*6                         |                     |              |
| 3            | GM-03        |                       | 6,6*8,5                       |                     |              |
| 4            | GM-04        |                       | 7,33*17<br>(7'4"*17')         |                     |              |
| 5            | GM-05        |                       | 7,33*20 (7'4"*<br>20 ')       |                     |              |
| 6            | GM-06        |                       | 7,5*19 (7' 6 ""<br>19 ')      |                     |              |
| 7            | GM-07        |                       | 8,83*22 ( 8 '<br>10 "" 22 ')  |                     |              |

## **Materiaal introductie**



Felt surface

TPE backing

## Proceskenmerken

- ◆ Garagemat - Beschermt het oppervlak van de garagevloer schoon .
- ◆ Absorberend viltmateriaal .
- ◆ Scheurbestendig .
- ◆ Antisliplaag van TP E -Houdt de oliemat veilig op zijn plaats en voorkomt dat deze beweegt .
- ◆ Wasbaar - eenvoudig met zeep schrobben, plat laten drogen , het beste niet in de machine wassen .
- ◆ Gemakkelijk te snijden - U kunt de vorm creëren die bij uw eigen garage past .

## EENVOUDIG TE INSTALLEREN-Geen tape nodig

- ◆ Enkelzijdige lijm methode

Plaats de mat in de positie .

Bevestig aan de vloer met enkelzijdig klevend ( niet meegeleverd) of dubbelzijdig klevend compleet .



**Adres:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Gemaakt in China**







# **Filt garagematta**

**MODELL: GM**



## FELT GARAGE MAT

MODELL: GM





**LÄGGA MÄRKE TILL: Spara instruktionerna för framtiden**

**behov.**

**Brandfarligt: Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.**

| NE J. | Model I | Material              | Produktstorlek ( ft )    | Tjocklek ( mm ) | Färg    |
|-------|---------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| 1     | GM-01   | POLYESTER<br>FILT+TPE | 3*5                      | 2.4             | Mörkgrå |
| 2     | GM-02   |                       | 4,9*6                    |                 |         |
| 3     | GM-03   |                       | 6,6*8,5                  |                 |         |
| 4     | GM-04   |                       | 7,33*17<br>(7'4"*17')    |                 |         |
| 5     | GM-05   |                       | 7,33*20 (7'4"*<br>20')   |                 |         |
| 6     | GM-06   |                       | 7,5*19 (7'6"*<br>19')    |                 |         |
| 7     | GM-07   |                       | 8,83*22 ( 8<br>'10"*22') |                 |         |

## Materialintroduktion



## Processegenskaper

- ◆ Garagematta - Skyddar garagegolvet yta ren .
- ◆ Absorberande filtmaterial .
- ◆ Rivtålig .
- ◆ TP E halkfri baksida - hjälper till att hålla oljemattan säkert på plats och förhindrar att den rör sig .
- ◆ Tvättbart - skrubba helt enkelt med tvål, lägg plant att torka, det är bäst att inte tvätta i maskin .
- ◆ Lätt att skära - Du kan skapa formen som passar ditt eget garage .

## LÄTT ATT INSTALLERA - Inget band krävs

- ◆ Enkelsidig limmetod

Placera mattan på plats .

Fäst i golvet med enkelsidigt klister ( inte tillhandahåller ) eller dubbelsidigt klister komplett .



**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Tillverkad i Kina**





