Prodotto e distribuita da:
MARBEC SRL
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy
Tel: +39 0573 959848
Email: info@marbec.it

ASSISTENZA CLIENTI
Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it

Guide de l’utilisateur

Sgriser®

Description :

Décapant puissant pour éliminer les anciens traitements à base d’huile et/ou de cire sur la terre cuite, la pierre, le marbre, le ciment et le granito. Nettoie et dégraisse en profondeur en éliminant les dépôts importants d’huiles et de graisses ainsi que les dépôts biologiques.

Domaines d’application :

Convient au décapage et au dégraissage intensifs de tous les matériaux minéraux :

- terre cuite et terracotta
- pierre
- clinker
- grès cérame
- marbre
- ciment
- granito

Performances :

SGRISER® est un nettoyant alcalin à base de solvants pour le décapage et le dégraissage intensifs des matériaux minéraux. En particulier :

- il élimine les anciens traitements d’imprégnation à base d’huile et/ou de cire ainsi que les dépôts graisseux importants sur les matériaux minéraux, y compris les matériaux délicats comme le marbre poli et l’ardoise ;
- il convient parfaitement au dégraissage intensif et élimine les fortes accumulations de salissures grasses ainsi que les dépôts biologiques responsables du noircissement des surfaces extérieures ;
- il peut faciliter l’élimination des taches sombres dues à la sulfatation sur la terre cuite ;
- il ne laisse aucun résidu nocif dans les matériaux absorbants ;
- il ne laisse aucune odeur désagréable pendant son utilisation ni dans les espaces traités.

Mode d’emploi :

Le produit peut être utilisé pur ou dilué dans l’eau, selon le type de nettoyage à effectuer et les salissures à éliminer.

- Pur : pour effectuer un décapage intensif et éliminer les résidus importants d’huiles et de cires, les fortes accumulations de salissures grasses, les résidus organiques et pour traiter les taches sombres sur la terre cuite.
- Dilué avec une quantité égale d’eau : pour les nettoyages qui nécessitent une forte action dégraissante et décapante.

?Comment utiliser le produit :

- Pour un décapage normal, répartir le produit sur la surface et laisser agir pendant au moins 10 à 20 minutes.
- Frotter la surface avec des tampons ou des disques en fibres synthétiques, ou avec des brosses en nylon.
- Pour les traitements difficiles à éliminer, travailler SGRISER® pur sur la surface et le laisser sécher afin d’augmenter son action décapante.
- Répéter le nettoyage si nécessaire.
- Sur les surfaces résistantes aux acides, neutraliser avec une solution aqueuse acide.
- Sur les matériaux plus délicats, comme le marbre poli, le granito poli et l’ardoise, rincer uniquement et abondamment à l’eau.

Rendement :

En fonction de la saleté à éliminer et de l'absorption du matériau:

- pour le lavage énergétique 1 lt / 4-8 m²;
- pour le lavage normal 1 lt / 10-15 m².

Précautions :

- ne pas utiliser sur le bois, le linoléum, le caoutchouc et le PVC;
- protéger les surfaces peintes et en aluminium anodisé du contact avec SGRISER®.

Avertissements :

AVERTISSEMENTS : DANGER
Mentions de danger: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage. - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…
Contient: hydroxyde de sodium, monoéthanolamine
Ingrédients conformes au règlement (CE) nº 648/2004:
Tensioactifs non ioniques inférieurs à 5%.
UFI : 8800-F0K9-0002-N5JV
Rev8-Ver28112023

Notes :

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev8-Ver28112023

Stockage :

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

Emballage :

- Bouteille PE de 1 L – cartons de 6 unités
- Bouteille de 1 L + TAMPON MARRON
- Bidon PE de 5 L – cartons de 4 unités
- Bidon PE de 20 L

Données techniques :

- État physique : liquide jaune clair
- Odeur : caractéristique
- Poids spécifique (g/cm3) : 1,01
- pH (20°C) du produit pur : 14
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau: soluble dans l'eau