

Fiche Technique Détaillée

IMPERTOITURE TERRE CUITE

Imperméabilisant hydrofuge incolore pour tuiles en terre cuite viendra protéger efficacement et durablement les toitures des infiltrations, des dégâts du gel, des dépôts verts et des salissures. L'intégrité des tuiles en terre cuite s'en trouvera considérablement confortée. Ne change pas l'aspect des tuiles en terre cuite. 3 conditionnements : 0.75 litres, 2.5 litres et 20 litres



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Toitures

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Terre cuite non fissurées et non micro fissurées. En cas de fissures, préférez une résine d'étanchéité. Tuile migeon

CONSOMMATION



3 à 5 m² au litre selon la porosité du support.

CONSERVATION



1 an dans son emballage d'origine.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



- Pinceau - Brosse - Rouleau - Pulvérisateur
- Nettoyage du matériel : White Spirit.

PRÉPARATION DU SUPPORT



- Nettoyer, dépeussier, brosser et/ou gratter les supports avant application, supprimer toutes les saletés
- Les matériaux doivent être secs et dépeussierés avant tout traitement.
- Protéger les plantes et végétaux
- Si un écoulement se fait directement sur la façade (cas rarissime) protéger cette dernière à l'aide d'une bâche
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures au moyen de notre TRAITEMENT FONGICIDE, ne pas utiliser de javel qui est trop corrosif et abîmerait vos tuiles.
- Le nettoyage des dépôts verts se fera en 2 temps: pulvérisation du traitement fongicide et ensuite laissez agir.
- Attention à bien vous sécuriser lors de travail sur une toiture inclinée, ne pas marcher sur la toiture sur les zones traitées car ces dernières vont être glissantes
- Il ne faut pas qu'il pleuve 12h après le traitement.
- Après 48h (le dépôt vert va être noirci) nettoyer à l'aide d'un karcher à moyenne pression afin d'éviter de soulever les tuiles, toujours travailler dans le sens de la pente et non en remontant et si il y a des endroits qui résistent gratter à l'aide d'une brosse métallique.
- Les efflorescences et laitance doivent être éliminées par un lavage à l'eau légèrement acidifiée suivie d'un rinçage.
- Le support doit être absorbant, poreux.

MISE EN OEUVRE



- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire. Bien remuer le produit avant l'application.
- L'application de l'**imperméabilisant terre cuite** se fait sur support sec en une seule couche jusqu'à refus et sans revenir sur les surfaces déjà traitées. (Tant que le support «boit» le produit, continuer l'application. Le produit devra être complètement absorbé par le support.)

RECOMMANDATIONS



- Ne pas diluer avec du white spirit l'imperméabilisant au risque de réduire son efficacité.
- Les tuiles doivent être parfaitement sèches à coeur avant application.
- Travailler toujours du bas vers le haut.
- Ne pas appliquer si température au delà de 35°C ou présence de fort vent, pluie, neige.

Mentions légales : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Équipements de Protection Individuelle. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION DU SUPPORT



Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE



Séchage: 24 heures, efficacité optimale atteinte au bout de 7 jours.

ENTRETIEN



Aucun - Éviter les nettoyage haute pression.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.