

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Mises en garde et sécurité

• –

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Conforme à la directive RoHS UE	Oui		
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h		
Cycle d'allumage	200000X		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	840 [CCT de 4000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °	Puissance (valeur nominale)	18 W
Flux lumineux (nom.)	2000 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc brillant (CW)	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Facteur de puissance (nom.)	0,9
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	111,00 lm/W	Tension (nom.)	220-240 V
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Températures	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Température ambiante (max.)	45 °C
		Température ambiante (min.)	-20 °C
		Température de stockage (max.)	65 °C
		Température de stockage (min.)	-40 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Température maximale du boîtier (nom.)	50 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux des ampoules	Glass
Longueur du produit	1200 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869680613500
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
Code barre produit	8718696806135
Code de commande	80613500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001874902
Poids net (pièce)	0,215 kg



Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

TLED 1200mm 18W-36W 2000lm 240D 4000K


Données photométriques



18W G13 840 4000K


18W G13 840 4000K

Données photométriques




18W G13


Durée de vie




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Durée de vie



18W G13

