

Fiche Technique Détaillée

ARCATERRASSE

Produit d'étanchéité pour terrasse et balcon, ARCATERRASSE est un revêtement d'imperméabilisation pour surface circulaire qui s'applique comme une peinture: résine pour terrasse extérieure et accessible, en béton ou goudron.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Balcons, Toits terrasses, Terrasses, Escaliers, Loggia.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Arcaterrasse adhère sur tout type de support : bois, dalle béton, chape ciment, carrelage (sur carrelage: ponçage obligatoire, entoilage généralisé vivement conseillé), l'EPDM. Arcaterrasse peut être aussi appliqué sur sols en intérieur également (sous sols, caves..).

Voir également toutes les résines d'étanchéité pour les autres destinations.

CONSOMMATION



Deux couches minimum sont indispensables pour une bonne étanchéité : 1.5 litres par m2 au total (sous-couche d'accroche comprise). Il est primordial de respecter cette consommation minimum. En cas d'entoilage généralisé, la consommation totale sera de 1.8 litres par m2.

Utilisez comme aide notre outil de consommation pour calculer la quantité nécessaire de produit.

Il est nécessaire d'appliquer les quantités préconisées pour assurer l'efficacité du produit. Si vous n'arrivez pas à appliquer la quantité prévue en 3 couches, il faut augmenter le nombre de couches. Le plus important est de respecter la consommation prévue.

CONSERVATION



Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Rouleau polyamide à poils longs

KIT OUTILLAGE COMPLET

Nous vous recommandons notre kit outillage complet spécial résine d'étanchéité.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- La surface d'application doit être propre, sèche, dépoluée, exempte de graisse ou de parties friables.
- Brosser et dépoluer le support.
- Éliminer algues, dépôts verts et moisissures au moyen de notre Traitement-fongicide.
- Laisser sécher le support avant d'appliquer - **l'humidité résiduelle dans le support doit être inférieure à 5%**. Idéalement, mesurer cette teneur en humidité à l'aide d'un hygromètre.
- poncer les carrelages pour les micro-rayer avant d'appliquer Arcaterrasse.

MISE EN OEUVRE

- Réparer les fissures vivantes au préalable : fiche conseil traitement de fissures terrasses.
- Traiter les petites fissures, les liaisons et jonctions avec notre mastic incolore ou mastic polymère .
- Attendre 28 jours avant de peindre le béton frais (dalle neuve).
- Éliminer si nécessaire les dépôts calcaires (remontées de laitance) par lavage au décapant voile ciment.
- S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture.
- Appliquer à l'aide d'un rouleau poils longs (monture ici) ou d'un pinceau (angles de murs, parties difficilement accessibles). **Grandes surfaces** : Appliquer à l'aide d'un rouleau spécial grandes surface (monture ici).
- Appliquer une sous-couche constituée de 50% de produit et de 50 % d'eau et laisser sécher de 1h à 2h.
- Appliquer 2 couches de produit pur à raison de 0,75 L/m² par couche à 24 H d'intervalle.
- Sur les supports fortement fissurés ou sur carrelage, un entoilage généralisé est vivement conseillé.

Découvrez notre guide pour peindre votre terrasse selon votre support.

RECOMMANDATIONS

- Appliquer par température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C (Ne pas dépasser 35°C). Ces conditions devront être respectées durant les 24 heures suivant l'application.
- Ne pas appliquer par temps orageux, pluvieux, ou en plein soleil.
- Ne pas appliquer sur les toitures terrasses accessibles à la circulation des véhicules légers et lourds.
- Ne pas recouvrir l'étanchéité terrasse Arcaterrasse de gravier, dalles sur plots, gazon synthétique.
- Sur les supports farinants, appliquer notre fixateur de fond avant peinture FIXEFOND.
- Bien respecter les dimensions des relevés d'étanchéité 10 à 15 cm minimum.

PROTECTION DU SUPPORT

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière

SÉCHAGE

- Séchage (20°C) : 6 heures
- Recouvrable : 24 heures minimum
- Circulable : 48 heures minimum

ENTRETIEN

- Nettoyage : Utiliser un détergent classique ou notre produit spécifique Nettoyant carrelage sols.
- Rénovation : Utiliser notre produit spécifique de rénovation des revêtements d'étanchéité.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle. Respecter les précautions d'emploi.