

Fiche Technique Détaillée

ANTI TACHES SOL

Traitement anti-taches pour sol et terrasse, ANTI TACHES est un hydrofuge oléofuge invisible destiné à protéger les carrelages et dallages poreux et non fissurés (pierre naturelle, terre cuite, tomettes, pavés autobloquants, briques). ANTI TACHES est recommandé pour la protection des dalles extérieures, sols de garages, béton, dallages, marbre, travertin.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Anti-taches sol s'applique sur toutes surfaces poreuses et non fissurées, il est particulièrement recommandé pour la protection des terrasses extérieures, sols de garages, dallages, carrelages murs. La surface doit être poreuse sinon le produit ne sera pas absorbé par le support.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



- Pierre naturelle
- Béton
- Terre cuite
- Tomettes
- Pavés autobloquants
- Briques
- Marbre poreux
- Travertin (si poreux)

A noter si votre support n'est pas suffisamment poreux, le produit en stagnation devra être épongé afin de ne pas créer de taches.

CONSOMMATION



3 à 5 m² au litre selon la porosité du support.

3 conditionnements : 1 litre, 5 litres et 20 litres

CONSERVATION



Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



L'application se fait à la brosse ou au rouleau sur support sec.
Nettoyage des outils à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT



- Nettoyer et broser les supports avant application
- Les matériaux doivent être parfaitement secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Eliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen du traitement fongicide.

MISE EN OEUVRE



ANTI-TACHES SOL est prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.

- Le support doit être imprégné en une ou plusieurs fois (selon la porosité) jusqu'à saturation.
- L'application de la seconde couche se fera lorsque le support est encore humide de la première.
- Travailler toujours du bas vers le haut.
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.

RECOMMANDATIONS



Bien mélanger le produit avant son utilisation.

Ne pas former de surépaisseurs.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.

Nettoyer immédiatement les tâches avec de l'eau pure.

PROTECTION DU SUPPORT



Ce produit ne nécessite aucune protection particulière.

SÉCHAGE



Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.

ENTRETIEN



Nettoyage à l'eau et à l'aide d'un nettoyant PH neutre. Éviter les nettoyages trop fréquents à la haute

pression qui risque d'altérer rapidement l'efficacité de l'imperméabilisant. Respecter une distance minimale de 30 cm entre le nettoyeur haute pression et la surface traitée.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.