





Manuel d'utilisation

Module Rideau Wi-Fi QS-WIFI-ECC02




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Module
Tension	100-240VAC 50/60Hz
Courant	5A
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz~2.4835GHz
Température de fonctionnement	WiFi 802.11 b/g/n
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C
Portée	≤ 200 m
Dimensions (L x l x h)	40x40x18 mm
Indice de protection	IP20
Garantie	2 ans
Certification	CE, ROHS



Gestion à distance en tout temps et en tout lieu avec une application mobile tout-en-un.



Gestion à proximité à la maison




INSTALLATION

Avvertissements :

1. L'installation doit être effectuée par un électricien conformément aux réglementations locales.
2. Tenir l'appareil hors de portée des enfants
3. Éloignez l'appareil de l'eau, des endroits humides ou chauds.
4. Installez l'appareil loin des sources de signaux forts, comme les fours à micro-ondes, qui peuvent causer des interruptions de signal et entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
5. Les obstructions par des murs en béton ou des matériaux métalliques peuvent



Instructions et schéma de câblage pour rideau volet et store



1. Confiez le travail d'installation électrique à un professionnel.
2. Connectez les fils selon le schéma de câblage.
3. Insérez le module dans le boîtier de jonction.
4. Allumez l'alimentation et suivez les instructions de configuration du module.

Notes : Rapprochez votre smartphone du module lorsque vous le configurez et assurez-vous d'avoir au moins 50% de signal Wi-Fi.

FAQ

Q1 : Que dois-je faire si je ne peux pas configurer le module d'interrupteur ?

- a. Vérifiez si l'appareil est allumé.
- b. Assurez-vous que votre mobile et le module sont sous le même réseau Wi-Fi 2.4 GHz.
- c. Vérifiez si vous avez de bonnes conditions Internet.
- d. Assurez-vous que le mot de passe entré dans l'App est correct.
- e. Assurez-vous que le câblage est correct.

Q2 : Quel appareil peut être connecté à ce module d'interrupteur Wi-Fi ?
La plupart de vos appareils électroménagers domestiques peuvent être connectés.

Q3 : Que se passe-t-il si le WIFI est désactivé ?
Vous pouvez toujours contrôler l'appareil connecté au module avec votre interrupteur traditionnel. Une fois le Wi-Fi actif à nouveau, l'appareil connecté au module se reconnectera automatiquement.

Q4 : Que dois-je faire si je change de réseau Wi-Fi ou de mot de passe ?
Vous devez reconnecter notre module au nouveau réseau Wi-Fi conformément au Manuel.

Q5 : Comment réinitialiser l'appareil ?

1. Allumez/éteignez l'interrupteur manuel connecté à l'appareil 5 fois jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement.
2. Allumez/éteignez l'appareil 5 fois jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
3. Maintenez la clé de réinitialisation enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement.

COMMANDE MANUELLE

Le terminal du module d'interrupteur laisse la possibilité d'une fonction de commande manuelle pour que l'utilisateur final puisse allumer/éteindre.

Notes :

1. Les ajustements via l'App et l'interrupteur peuvent se substituer l'un à l'autre ; le dernier réglage reste en mémoire.
2. Le contrôle par l'App est synchronisé avec l'interrupteur manuel.
3. Vous pouvez toujours contrôler l'appareil connecté au module d'interrupteur avec votre interrupteur traditionnel et, une fois le Wi-Fi actif à nouveau, l'appareil connecté au module se reconnectera automatiquement à votre réseau Wi-Fi.

Manuel d'utilisation de l'application




1 Scannez le code QR pour télécharger l'application Silumen Home. Vous pouvez également rechercher le nom de l'application Silumen Home sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.



2

Connectez-vous ou enregistrez votre compte avec votre numéro de mobile ou adresse e-mail. Obtenez le code envoyé à votre mobile ou boîte mail, puis définissez votre mot de passe de connexion. Cliquez sur "Créer une famille" pour accéder à l'application.



3

Après avoir effectué le câblage du module d'interrupteur, appuyez sur l'interrupteur traditionnel pour effectuer un cycle marche/arrêt 5 fois (maintenez un intervalle de temps raisonnable) jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter, indiquant le mode d'appairage.

4



Activez d'abord le Bluetooth sur votre téléphone mobile, puis ouvrez l'application et sélectionnez le symbole "+" en haut à droite ; vous verrez "Appareils à ajouter", cliquez sur "Procéder à l'ajout".
Remarque : Si le Bluetooth n'est pas activé, l'appareil peut quand même être trouvé mais la recherche sera plus lente.

5




Assurez-vous que votre smartphone et le module d'interrupteur Wi-Fi sont connectés au même réseau Wi-Fi à 2.4 GHz. Sélectionnez les appareils à ajouter et cliquez sur "+" pour passer à l'étape suivante, puis entrez les informations de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe, et confirmez. L'appairage se termine généralement rapidement.

6




L'appairage sera généralement terminé bientôt. Veuillez placer votre téléphone mobile et l'appareil le plus près possible.

7




Une fois l'appairage réalisé, le module d'interrupteur Wi-Fi/rideau apparaîtra sur l'application.

8



Connectez-vous à Amazon Alexa ou Google Assistant pour le contrôle vocal ou partagez les appareils avec vos familles ou amis.

9



Profitez de votre vie intelligente et de l'automatisation de votre maison pour le contrôle de l'éclairage, en utilisant notre application mobile tout-en-un, où que vous soyez dans le monde, ou simplement par contrôle vocal lorsque vous êtes confortablement chez vous.

RoHS **CE**

